Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17889491-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Фольгаланған ламельді мат |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82251226-ЗЦП4 |
| **Лоттың атауы:** | Жылуоқшаулағыш төсеніш |
| **Лоттың сипаттауы:** | минералды мақтадан, маркасы МП(Ф)-50 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 6000х1000х50 мм фольгаланған ламельді мат |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Орама |
| **Жеткізу орны:** | 331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоқсан көшесі, 220, (Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру) |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа сәйкес |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Мат ламельный, 6000х1000х50 мм. Фольгированный. Материалды жеткізу нысаны Рулон<br>Тығыздығы 35 кг/м3<br>Жылу өткізгіштігі 0.039 Вт/мК<br>Ең жоғарғы жұмыс температурасы кемінде 250 град.<br>Жанғыштығы бойынша материал тобы Г1 (әлсіз жанғыш)<br>Оқшаулау қалыңдығы 50 мм<br>Ені 1000 мм<br>Ұзындығы  6 м кем емес |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17889491-1 |
| **Наименование закупки:** | Мат ламельный фольгированный |
| **Номер лота:** | № 82251226-3ЦП4 |
| **Наименование лота:** | Мат теплоизоляционный |
| **Описание лота:** | из минеральной ваты, марка МП(Ф)-50 |
| **Дополнительное описание лота:** | Мат ламельный 6000х1000х50 мм фольгированный |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Рулон |
| **Места поставки:** | 331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган улица Желтоксан, 220, (разгрузка в склад заказчика) |
| **Срок поставки:** | Согласно договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Мат ламельный, 6000х1000х50 мм. фольгированный. Форма поставки материала - Рулон<br>Плотность 35 кг/м3<br>Теплопроводность 0.039 Вт/мК<br>Максимальная рабочая температура не менее 250 град.<br>Группа материала по горючести Г1 (слабогорючий)<br>Толщина изоляции 50 мм<br>Ширина 1000 мм<br>Длина не менее 6 м. |