Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024754-1
Сатып алудың атауы:	Сұйықтық, аккумулятор, шиналар
Лоттың нөмірі:	№ 88625007-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Экскаватор үшін алдыңғы баллон 12.5/80-18 R4
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Қожанов көшесі, 2/22
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде және тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Арнайы техникаға арналған шина L-5 12.5/80-18 14PR TL Үлгі өлшемі: 12.5/80-18 Отырғызу диаметрі: 18 дюйм Профиль ені: 305 мм Сыртқы диаметрі: 965 мм Қабаттылығы: 14PR - жоғары жүктемелерге арналған берік қаңқа Орындау: пневматикалық, диагональды конструкция Түрі: TL (камерасыз) Көлемі: 0,28 м ³ МСТ 8430-2003 Тауар дайындаушы кәсіпорынның мөртабанымен немесе тауардың өзінде немесе оның қаптамасында көрсетілген белгілердің мағынасын ашумен басқа белгілермен расталуы тиіс. сәйкестік сертификаттары

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024754-1
Наименование закупки:	Жидкость, аккумулятор, шины
Номер лота:	№ 88625007-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, летняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	Для экскаватора передний баллон 12.5/80-18 R4
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран Улица Кожанова, 2/22
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 16 календарных дней и по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шина для спецтехники L-5 12.5/80-18 14PR TL Типоразмер: 12.5/80-18 Посадочный диаметр: 18 дюймов Ширина профиля: 305 мм Наружный диаметр: 965 мм Слойность: 14PR — прочный каркас для высоких нагрузок Исполнение: пневматическая, диагональная конструкция Тип: TL (бескамерная) Объем: 0,28 м³ ГОСТ 8430-2003 Товар должен подтверждаться штампом предприятия изготовителя или другим обозначением на самом товаре или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений. сертификаты соответствия