Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17534780-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (5ф.с)
Лоттың нөмірі:	№ 87754400-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қорғаныс есігі
Лоттың сипаттауы:	иондаушы сәулеленуден қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл есік ДТ-1, есік төсемі мен жақтауының материалы – металл, бір қанатты, сыртқа ашылады, ашылуы – солға/оңға, полимерлі-порошок бояумен қапталған, тығыздау контуры – 1, толтырғышы – пенополистирол, есік төсемінің қалыңдығы – 50 мм, ілмектер саны – 2 дана, тұтқасы – РПП-02/140 УЧ, негізгі құлпы – «Просам 3В4-31/55», цилиндрі – 70 мм, ригельдің шығу ұзындығы – 22 мм, құлып класы – 2 (ГОСТ 5089-2011), цилиндр түрі – 30/10/30 кілт/кілт, сыртқы габариттері – 2103×956 (1056)×76 мм, жарық ойығының өлшемі – 1994×732 (832) мм, монтаждық өлшемдері – 2050×850 (950) мм, табалдырық биіктігі – 14 мм, наличник жабатын өлшемі – 53 мм, салмағы – 45 (48) кг, эксцентрик, броненакладка және түнгі ысырма қарастырылмаған. ГОСТ 31173-2016. (5ф.с)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Металл есік ДТ-1, есік төсемі мен жақтауының материалы – металл, бір қанатты, сыртқа ашылады, ашылуы – солға/оңға, полимерлі-порошок бояумен қапталған, тығыздау контуры – 1, толтырғышы – пенополистирол, есік төсемінің қалыңдығы – 50 мм, ілмектер саны – 2 дана, тұтқасы – РПП-02/140 УЧ, негізгі құлпы – «Просам 3В4-31/55», цилиндрі – 70 мм, ригельдің шығу ұзындығы – 22 мм, құлып класы – 2 (ГОСТ 5089-2011), цилиндр түрі – 30/10/30 кілт/кілт, сыртқы габариттері – 2103×956 (1056)×76 мм, жарық ойығының өлшемі – 1994×732 (832) мм, монтаждық өлшемдері – 2050×850 (950) мм, табалдырық биіктігі – 14 мм, наличник жабатын өлшемі – 53 мм, салмағы – 45 (48) кг, эксцентрик, броненакладка және түнгі ысырма қарастырылмаған. ГОСТ 31173-2016.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17534780-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (5ф.с)
Номер лота:	№ 87754400-ЗЦП1
Наименование лота:	Дверь защитная
Описание лота:	для защиты от ионизирующего излучения
Дополнительное описание лота:	Металлическая дверь ДТ-1, материал дверного полотна и дверной коробки – металл, одностворчатая, открывание наружу, открывание – левое/правое, покрытие – полимерно-порошковая краска, количество контуров уплотнения – 1, наполнитель – пенополистирол, толщина дверного полотна – 50 мм, количество петель – 2 шт., ручка – РПП-02/140 УЧ, основной замок – «Просам 3В4-31/55», цилиндр – 70 мм, вылет ригеля – 22 мм, класс замка – 2 (ГОСТ 5089-2011), тип цилиндра – 30/10/30 ключ/ключ, наружные габариты – 2103×956 (1056)×76 мм, размер светового проёма – 1994×732 (832) мм, монтажные размеры коробки – 2050×850 (950) мм, высота порога – 14 мм, размер перекрытия наличника – 53 мм, масса – 45 (48) кг, эксцентрик, броненакладка и ночная задвижка не предусмотрены. ГОСТ 31173-2016. (5ф.с)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Металлическая дверь ДТ-1, материал дверного полотна и дверной коробки – металл, одностворчатая, открывание наружу, открывание – левое/правое, покрытие – полимерно-порошковая краска, количество контуров уплотнения – 1, наполнитель – пенополистирол, толщина дверного полотна – 50 мм, количество петель – 2 шт., ручка – РПП-02/140 УЧ, основной замок – «Просам 3В4-31/55», цилиндр – 70 мм, вылет ригеля – 22 мм, класс замка – 2 (ГОСТ 5089-2011), тип цилиндра – 30/10/30 ключ/ключ, наружные габариты – 2103×956 (1056)×76 мм, размер светового проёма – 1994×732 (832) мм, монтажные размеры коробки – 2050×850 (950) мм, высота порога – 14 мм, размер перекрытия наличника – 53 мм, масса – 45 (48) кг, эксцентрик, броненакладка и ночная задвижка не предусмотрены. ГОСТ 31173-2016.