Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17749056-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87291662-3ЦП2
Лоттың атауы:	Желімдегіш мастика
Лоттың сипаттауы:	каучук негізінде, маркасы КН-2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	линолеумді жапсыруға арналған мастика
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Лаборатория СВиО ТОО "Караганды Су"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса-Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 24064-80 "Каучукты желімдейтін мастикалар. Техникалық шарттар ".Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай . 1. Толық қатуы - 72 сағ. 2. Қабаттың қалыңдығы - 2 мм дейін. 3. Шығын - 0,8-1 кг/м ^{2}.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17749056-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 87291662-ЗЦП2
Наименование лота:	Мастика клеящая
Описание лота:	на каучуковой основе, марка КН-2
Дополнительное описание лота:	мастика для наклейки линолеума
Количество:	9
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би «Қарағанды Су» ЖШС СШжТҚ зертханасы
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 24064-80 «Мастики клеящие каучуковые. Технические условия».Год выпуска не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. 1. Полное затвердевание – 72 ч. 2. Толщина слоя – до 2 мм. 3. Расход – 0,8-1 кг/м².