Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17535271-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83368019-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	тотқа қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Металл бояуы. ""Акрил сополимерлі топырақ-эмаль Қолдану температурасы: -10-дан +30 °С-қа дейін Пайдалану шарттары: ауаның ылғалдылығы 80-ден аспайды% Қолдану: бүрку, щетка. ролик Еріткіш: ксилол, толуол Тұтыну: 110-180 г/м2 Түсі: келісім бойынша бояу"" Металды банкілерде. МЕМСТ 6465-76"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17535271-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных и строительных материалов
Номер лота:	№ 83368019-ЗЦП2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	антикоррозионная
Дополнительное описание лота:	Краска по металлу
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Краска по металлу. Акриловая сополимерная грунт-эмаль Температура нанесения: от -10 до +30 °С Условия эксплуатации: влажность воздуха не более 80% Нанесение: напылением, кистью. валиком. Растворитель: Ксилол, толуол. Расход: 110-180 г/м2. Цвет: по согласованию. В металлических банках. ГОСТ 6465-76."