Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17947216-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88580453-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қоспа
Лоттың сипаттауы:	депрессорлық-дисперсиялаушы, дизель отыны мен орта дистилляттардың төмен температуралық қасиеттерін жақсарту үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антигель
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама дизель отынына арналған антигельді сатып алуға. Дизель отынының төмен температуралық қасиеттерін жақсартатын және отын жүйесін қорғайтын дизель отынының барлық түрлеріне және дизельдік қозғалтқыштардың әртүрлі қуат жүйелеріне арналған жоғары тиімді құрал. Концентрацияланған антигель кепілдік беруі керек: -35°С дейінгі температурада қозғалтқышты суық іске қосу; мұз тығындарының болмауы; суықта ұзақ уақыт тоқтағаннан кейін сүзгілерді парафиндермен бітелуден қорғау; отын жабдықтарын жақсы майлау; мен отын жүйесін коррозиядан қорғаймын. Теңдестірілген құрамда депрессор мен диспергатор болуы керек, олар тіпті жазғы дизель отынының сүзілу және қатаю температурасын айтарлықтай төмендетеді және жанармай багындағы парафиндердің тұнбасын болдырмайды. Антигель қосылған дизель отынының (ДТ) температуралық қасиеттері кестеде көрсетілген мәндерге сәйкес келуі тиіс. Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қою кезінде тауарды жеткізу орнында өнім берушінің немесе оның сенімді тұлғасының болуы міндетті, Кеден одағының тауарға сәйкестік сертификатымен. Өнімнің түпнұсқалығын тексеру өндірушінің зауытын электронды жүйемен штрих-кодтау арқылы жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды күнтізбелік 16 күн ішінде тиісті партиялармен жеткізуге міндетті және ол ұсынатын тауарға кепілдік жауапкершілікте болады. Берілген тауардың кепілдік мерзімі ішінде тауардың сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, өнім беруші өз есебінен жаңасына ауыстыруға міндетті. Концентрациясы (антигель, Л / дизель отыны, л) жазғы ДТ + антигель, t°с қысқы ДТ + антигель, Т°С сүзу қатаю сүзу қатаю ГОСТ Р 52368-2005 бойынша дизель отыны -5 -15 -20 -30 1:1000 -20 -35 -32 -45 Буып – түю-көлемі 1 литр металл канистрлер. Қақпақ астындағы канистрдің мойнында дәнекерленген фольганың болуы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17947216-1
Наименование закупки:	Приобретение горюче-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88580453-ЗЦП1
Наименование лота:	Присадка
Описание лота:	депрессорно-диспергирующая, для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива и средних дистиллятов
Дополнительное описание лота:	Антигель
Количество:	50
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на приобретение антигеля для дизельного топлива. Высокоэффективное средство, предназначенное для всех видов дизельного топлива и различных систем питания дизельных двигателей, которое улучшает низкотемпературные свойства дизельного топлива и защищает топливную систему. Концентрированный антигель должен гарантировать: холодный пуск двигателя при температуре до -35°С; отсутствие ледяных пробок; защиту фильтров от забивания парафинами после длительного простоя на морозе; хорошую смазку топливной аппаратуры; защищу топливной системы от коррозии. Сбалансированный состав должен содержать депрессор и диспергатор, которые значительно снижают температуру фильтруемости и застывания даже летнего дизтоплива и препятствуют выпадению осадка парафинов в топливном баке. Температурные свойства дизельного топлива (ДТ) с добавлением антигеля должны соответствовать значениям указанные в таблице. При подписании акта приема-передачи товара, присутствие поставщика или его доверенного лица на месте поставки товара ОБЯЗАТЕЛЬНО, с сертификатом соответствия Таможенного союза на товар. Проверка оригинальности продукта будет производится по штрихкодированию завода изготовителя электронной системой. Поставщик обязан поставить товар соответствующими партиями в течение 16 календарных дней и несет гарантийную ответственность, на предоставляемый им товар. В случае обнаружение не соответствие товара в течение гарантийного срока предоставленного товара, поставщик обязан замену на новый, за свой счёт. Концентрация (антигель, л / Дизельное топливо, л) Летнее ДТ + антигель, t°C Зимнее ДТ + антигель, t°C фильтруемость застывание фильтруемость застывание Дизельное топливо по ГОСТ Р 52368-2005 -5 -15 -20 -30 1:1000 -20 -35 -32 -45 Фасовка – металлическая канистры объёмами 1 литров. Наличие запаянной фольги на горлышке канистры под крышечкой.