Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012568-1
Сатып алудың атауы:	Жиекті тақталарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88165706-ОИЗ
Лоттың атауы:	Кесілген тақтай
Лоттың сипаттауы:	қалқанжапырақты тұқымнан, таңдамалы сұрып
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кесу тақтасы
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Алиханова к-сі 11а
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы сипаттамалар және мақсаты Осы техникалық сипаттама құрылыс, жөндеу және жалпы шаруашылық жұмыстарында пайдалануға арналған қылқан жапырақты тұқымды жиектелген тақтайларға қолданылады. 2. Техникалық параметрлер және тауарға қойылатын талаптар Бұйымның атауы: Жиектелген тақтай (ГОСТ 18288, ГОСТ 8486-86). Ағаш тұқымы: Қылқан жапырақты тұқымдар (негізінен қарағай, шырша, майқарағай, балқарағай). Қатты жапырақты тұқымды ағаштарды араластыруға жол берілмейді (ГОСТ 8486-86, 2.1-п.). Геометриялық өлшемдері: Қалыңдығы: 25 мм-ден кем емес. Ені: 100 мм-ден кем емес. Ұзындығы: 6 000 мм-ден кем емес (ГОСТ 24454-80). Өлшемдерден шекті ауытқулар: Ұзындығы бойынша: ±5 мм; қалыңдығы мен ені бойынша: ±2 мм (ылғалдылар үшін) / ±1 мм (құрғақтар үшін) (ГОСТ 24454 80). Ағаш сорты: 2-сорттан төмен емес. Түсіп қалған бұтақтардың (бұтақ орындарының), өтпелі жарықтардың, шіру белгілерінің, көгерудің, құрт түскен орындардың және саңырауқұлақпен зақымданудың болуына жол берілмейді (ГОСТ 8486-86). Ағаштың ылғалдылығы: Көліктік/табиғи ылғалдылық (22%-ға дейін) немесе құрғақ (көліктік кептіру 12–18% — қажеттілігіне қарай нақтыланады) (ГОСТ 8486-86, 2.3-п.). Геометриялық дәлдігі: Жиектері пласттарға (жалпақ беттеріне) перпендикуляр етіп араласуы тиіс; шеткі қабықтар мен қисықтарға (обзол) таңдалған сорт үшін ГОСТ нормаларының шегінде ғана (доғал/өткір обзолдың рұқсат етілген мөлшерінен аспайтын) қатаң түрде жол беріледі. Пропеллер тәрізді қисаюға және қатты майысуға (қанаттылық) жол берілмейді (ГОСТ 8486-86). 3. Сапаға, қауіпсіздікке және жинақтылыққа қойылатын талаптар Бетінің сапасы: Аралау таза, мұқалған аралардан қалған терең толқындар мен сынықтарсыз болуы тиіс. Бетінің бұдырлық параметрі ГОСТ 7016 талаптарына сәйкес келуі керек. Антисептикпен өңдеу (қажет болған жағдайда): Тапсырыс берушінің талабы бойынша пиломатериалдар антисептикалық құраммен өңделген күйде (шіруден және өрттен биоқорғаныс) жеткізілуі мүмкін.

	Экологиялық және өрт қауіпсіздігі: Материал сақтау және монтаждау кезінде қауіпсіз болуы тиіс. Ағашта бөгде сіңірмелердің (егер техникалық тапсырмада көзделмесе) өткір химиялық иісі болмауы керек. 4. Таңбалауға, қаптауға және тасымалдауға қойылатын талаптар Таңбалау: Пиломатериалдардың әрбір бумасында (пакетінде) дайындаушы кәсіпорынның атауы, ағаш тұқымы, сорты, өлшемдері және партиядағы дана/ текше метр саны көрсетілген анық таңба болуы тиіс. Тасымалдау: Жеткізу Өнім берушінің көлігімен (автокөлікпен) пиломатериалдарды атмосфералық жауын-шашыннан (тентпен жабу) және жолдағы механикалық зақымданудан қорғайтын сақтық шараларын сақтай отырып жүзеге асырылады. Деформацияны болдырмау үшін шанаққа төсемелер арқылы дестелеп жиналуы тиіс. 5. Өткізілетін құжаттамаға қойылатын талаптар Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші ілеспе құжаттардың толық пакетін ұсынуға міндетті: Орындалған жұмыстар актісі (немесе Тауарды қабылдау-тапсыру актісі). Тауардың шығу тегін растайтын құжаттар («СТ-KZ» нысанды тауардың шығу тегі туралы сертификат немесе сатып алу шарттары бойынша қолданылатын болса, импорттау кезіндегі шығу тегі туралы сертификат).- Тауарды жеткізу және қоймаға тиеу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.- Жеткізу мекенжайы: Богдан Хмельницкий көшесі, 2

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012568-1
Наименование закупки:	Приобретение обрезной доски
Номер лота:	№ 88165706-ОИЗ
Наименование лота:	Доска обрезная
Описание лота:	из хвойных пород, сорт отборный
Дополнительное описание лота:	Доска обрезная
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алиханова 11а
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие характеристики и назначение Настоящая техническая спецификация распространяется на доску обрезную хвойных пород, предназначенную для использования в строительных, ремонтных и общехозяйственных работах. 2. Технические параметры и требования к товару Наименование изделия: Доска обрезная (ГОСТ 18288, ГОСТ 8486-86). Порода древесины: Хвойные породы (сосна преимущественно, ель, пихта, лиственница). Смешение древесины твердолиственных пород не допускается (ГОСТ 8486-86, п. 2.1). Геометрические размеры: Толщина: не менее 25 мм. Ширина: не менее 100 мм. Длина: не менее 6 000 мм (ГОСТ 24454-80). Предельные отклонения от размеров: По длине: ±5 мм; по толщине и ширине: ±2 мм (для влажных) / ±1 мм (для сухих) (ГОСТ 24454-80). Сорт древесины: не менее 2-го сорта. Не допускается наличие выпавших сучков, сквозных трещин, следов гнили, синевы, червоточин и поражения грибком (ГОСТ 8486-86). Влажность древесины: Транспортная/естественная влажность (до 22%) либо сухая (транспортная сушка 12–18% — уточняется по потребности) (ГОСТ 8486 86, п. 2.3). Геометрическая точность: Кромки должны быть опилены перпендикулярно пластям; обзол (кора или скосы) допускается строго в пределах норм ГОСТ для выбранного сорта (не более допустимого тупого/острого обзола). Пропеллерность и сильный изгиб (крыловатость) не допускаются (ГОСТ 8486 86). 3. Требования к качеству, безопасности и комплектности Качество поверхности: Распиловка должна быть чистой, без глубоких волн и сколов от тупых пил. Параметр шероховатости поверхности должен соответствовать требованиям ГОСТ 7016. Антисептирование (при необходимости): По требованию Заказчика пиломатериалы могут поставляться в обработанном антисептирующим составом виде (биозащита от гниения и возгорания). Экологическая и пожарная безопасность: Материал должен быть безопасным при хранении и монтаже. Древесина не должна иметь

	резких химических запахов посторонних пропиток (если не предусмотрено техническим заданием). 4. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке Маркировка: Каждая пачка (пакет) пиломатериалов должна иметь четкую маркировку с указанием наименования предприятия-изготовителя, породы древесины, сорта, размеров и количества штук/кубометров в партии. Транспортировка: Доставка осуществляется транспортом Поставщика (автотранспортом) с соблюдением мер предосторожности, защищающих пиломатериалы от атмосферных осадков (укрытие тентом) и механических повреждений в пути. Укладка в кузове должна производиться через прокладки для предотвращения деформации. 5. Требования к сдаваемой документации При поставке Товара Поставщик обязан предоставить полный комплект сопроводительных документов: Акт выполненных работ. Документы, подтверждающие происхождение товара (сертификат о происхождении формы «СТ-KZ» или сертификат происхождения при импорте, если применимо по условиям закупки). • Поставка и загрузка товара на склад за счет поставщика. • Доставка: ул. Богдана Хмельницкого, 2