Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17618162-1
Сатып алудың атауы:	Консольдік ортадан тепкіш сорғыларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86226154-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	приобретение насоса центробежного консольного типа К 20/30 - Описание К 20/30 К 20/30 (или обновленная маркировка 1К 20/30) — это промышленный центробежный, консольный, одноступенчатый насос. Он имеет горизонтальный вал и односторонний подвод жидкости. (щ, Д, 3] Для чего нужен: Насос качает чистую техническую и производственную воду (кроме морской), а также другие жидкости, похожие на воду по плотности и химической активности. [Д, Д] • Где применяется: В системах водоснабжения и отопления в ЖКХ, на производствах, а также для полива полей и осушения. [д] Требования к воде: Температура жидкости от -10 •С до +85 вс, кислотность (pH) от 6 доПодача (Q) Напор (H) Мощность двигателя мотора патрубок выходной патрубок Уплотнение Вес Значение 20 муч ЗЮ метров 4 кВт или 5.5 об/мин 65 мм (Ду) 50 мм (Ду) около 84 кг Объём воды, который насос перекачивает за один час (около 333 л/мин). Высота, на которую насос способен поднять водяной столб. Зависит от нужд системы. Двигатель работает от сети 380 В. Стандартный асинхронный электродвигатель. Сюда крепится труба, по которой вода заходит в насос. Сюда крепится труба, уходящая в систему. Традиционная тканевая набивка. Допускает небольшое подкапывание воды для охлаждения вала (до 2 л/ч). Вес насска вместе с мотором и металлической рамой- скнованием 9, содержание твердых частиц — не более 1% по массе, а их размер — до мм. [Щ]
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154653100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Байнассай а.

Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	приобретение насоса центробежного консольного типа К 20/30 - Описание К 20/30 К 20/30 (или обновленная маркировка 1К 20/30) — это промышленный центробежный, консольный, одноступенчатый насос. Он имеет горизонтальный вал и односторонний подвод жидкости. (щ, Д, 3] Для чего нужен: Насос качает чистую техническую и производственную воду (кроме морской), а также другие жидкости, похожие на воду по плотности и химической активности. [Д, Д] • Где применяется: В системах водоснабжения и отопления в ЖКХ, на производствах, а также для полива полей и осушения. [д] Требования к воде: Температура жидкости от -10 •С до +85 вс, кислотность (pH) от 6 доПодача (Q) Напор (H) Мощность двигателя мотора патрубок выходной патрубок Уплотнение Вес Значение 20 муч ЗЮ метров 4 кВт или 5.5 об/мин 65 мм (Ду) 50 мм (Ду) около 84 кг Объём воды, который насос перекачивает за один час (около 333 л/мин). Высота, на которую насос способен поднять водяной столб. Зависит от нужд системы. Двигатель работает от сети 380 В. Стандартный асинхронный электродвигатель. Сюда крепится труба, по которой вода заходит в насос. Сюда крепится труба, уходящая в систему. Традиционная тканевая набивка. Допускает небольшое подкапывание воды для охлаждения вала (до 2 л/ч). Вес насска вместе с мотором и металлической рамой-скнованием 9, содержание твердых частиц — не более 1% по массе, а их размер — до мм. [Щ]

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17618162-1
Наименование закупки:	приобретение консольных центрабежных насосов
Номер лота:	№ 86226154-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	приобретение насоса центробежного консольного типа К 20/30 - Описание К 20/30 К 20/30 (или обновленная маркировка 1К 20/30) — это промышленный центробежный, консольный, одноступенчатый насос. Он имеет горизонтальный вал и односторонний подвод жидкости. (щ, Д, 3] Для чего нужен: Насос качает чистую техническую и производственную воду (кроме морской), а также другие жидкости, похожие на воду по плотности и химической активности. [Д, Д] • Где применяется: В системах водоснабжения и отопления в ЖКХ, на производствах, а также для полива полей и осушения. [д] Требования к воде: Температура жидкости от -10 •С до +85 вс, кислотность (pH) от 6 доПодача (Q) Напор (H) Мощность двигателя мотора патрубок выходной патрубок Уплотнение Вес Значение 20 муч 3Ю метров 4 кВт или 5.5 об/мин 65 мм (Ду) 50 мм (Ду) около 84 кг Объём воды, который насос перекачивает за один час (около 333 л/мин). Высота, на которую насос способен поднять водяной столб. Зависит от нужд системы. Двигатель работает от сети 380 В. Стандартный асинхронный электродвигатель. Сюда крепится труба, по которой вода заходит в насос. Сюда крепится труба, уходящая в систему. Традиционная тканевая набивка. Допускает небольшое подкапывание воды для охлаждения вала (до 2 л/ч). Вес насска вместе с мотором и металлической рамой- скнованием 9, содержание твердых частиц — не более 1% по массе, а их размер — до мм. [Щ]
Количество:	1
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	154653100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Байнассай
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	приобретение насоса центробежного консольного типа К 20/30 - Описание К 20/30 К 20/30 (или обновленная маркировка 1К 20/30) — это промышленный центробежный, консольный, одноступенчатый насос. Он имеет горизонтальный вал и односторонний подвод жидкости. (щ, Д, 3] Для чего нужен: Насос качает чистую техническую и производственную воду (кроме морской), а также другие жидкости, похожие на воду по плотности и химической активности. [Д, Д] • Где применяется: В системах водоснабжения и отопления в ЖКХ, на производствах, а также для полива полей и осушения. [д] Требования к воде: Температура жидкости от -10 •С до +85 вс, кислотность (pH) от 6 доПодача (Q) Напор (H) Мощность двигателя мотора патрубок выходной патрубок Уплотнение Вес Значение 20 муч ЗЮ метров 4 кВт или 5.5 об/мин 65 мм (Ду) 50 мм (Ду) около 84 кг Объём воды, который насос перекачивает за один час (около 333 л/мин). Высота, на которую насос способен поднять водяной столб. Зависит от нужд системы. Двигатель работает от сети 380 В. Стандартный асинхронный электродвигатель. Сюда крепится труба, по которой вода заходит в насос. Сюда крепится труба, уходящая в систему. Традиционная тканевая набивка. Допускает небольшое подкапывание воды для охлаждения вала (до 2 л/ч). Вес насска вместе с мотором и металлической рамой-скнованием 9, содержание твердых частиц — не более 1% по массе, а их размер — до мм. [Щ]