Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490492-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (техникалық шарттарға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 81492124-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жабысқақ таспа
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр оқшаулау таспасы ПВХ 15мм * 20м * 0,15 мм
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. С.Датов көшесі, 4/4.
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кәсіпорын объектілеріне арналған ПВХ электр оқшаулағыш таспасы Қалыңдығы: 0,13-тен 0,45 мм-ге дейін (көбінесе стандартты қалыңдығы — 0,2 мм). Ені: 15, 20, 30, 40 және 50 мм. Үзілген кездегі салыстырмалы ұзаруы: кемінде 150–190%. Морттық температурасы: -30 °С…-50 °С-тан жоғары емес (композиция маркасына байланысты). Жұмыс температурасы: -50 °С-тан +70 °С-қа дейін. Электрлік беріктігі: кемінде 5 кВ/мм тесіп өту кернеуіне төзімді. [1, 2, 3] ГОСТ 16214-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490492-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 81492124-ЗЦП1
Наименование лота:	Лента липкая
Описание лота:	поливинилхлоридная
Дополнительное описание лота:	Электроизоляционная лента ПВХ 15мм*20м*0,15мм
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск улица С.Датова, 4//4
Срок поставки:	По договору
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для объектов предприятия Изолента ПВХ Толщина: от 0,13 до 0,45 мм (чаще всего стандартная — 0,2 мм). Ширина: 15, 20, 30, 40 и 50 мм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 150–190%. Температура хрупкости: не выше -30 °С…-50 °С (в зависимости от марки композиции). Рабочая температура: от -50 °Сдо +70 °С. Электрическая прочность: выдерживает напряжение пробоя не менее 5 кВ/мм. [1, 2, 3] ГОСТ 16214-86