Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18003060-1
Сатып алудың атауы:	Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған шығын материалдары мен құралдар
Лоттың нөмірі:	№ 81425199-ОИ2
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	көлік құралдарына арналған, тежегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Aeroshell Fluid 41 сұйықтығы (АТЦ)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қ., Аэропортовская, 4/12
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Aeroshell Fluid 41 сұйықтығы (АТЦ) Жоспар тармағы: 81425199 Hydraulic power, AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL (ұшаққа техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық) DIAMAND DA42, 29 (29-тарау) бөлімінде көрсетілген талаптарға сай болу Минералды негіздегі сұйықтықтарды қажет ететін заманауи авиациялық техниканың барлық гидрожүйелерінде қолдануға арналған гидравликалық сұйықтық Aeroshell Fluid 41. Қаптама: 5 литр. Саны: 6 дана Түрі: гидравликалық май Тығыздығы 15° - 0.87 Қату температурасы, С - <-60 Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, С - 105 Тұтқырлық кинематикалық 100 С, сСт-5.3 Тұтқырлық кинематикалық 40 С, ст - 14,1 Тұтқырлығы кинематикалық, сСт-40 с-491 Тұтқырлық кинематикалық, сСт-54 с-2300 Қышқыл саны, мг KOH / г (ASTM D 664) - 0.01 Тұтқырлық индексі: - >200

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18003060-1
Наименование закупки:	Расходные материалы, инструменты для технического обслуживания воздушного судна
Номер лота:	№ 81425199-ОИ2
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для транспортных средств, тормозная
Дополнительное описание лота:	Жидкость Aeroshell Fluid 41 (АТЦ)
Количество:	30
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз г. Тараз, Аэропортовская, 4/12
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жидкость Aeroshell Fluid 41 (АТЦ) Пункт плана: 81425199 Соответствовать требованиям, изложенным в разделе 29 (chapter 29) hydraulic power, AICRAFT MAINTENANCE MANUAL (РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ САМОЛЕТА) DIAMAND DA42. Гидравлическая жидкость Aeroshell Fluid 41, предназначенная для использования во всех гидросистемах современной авиационной техники, требующих жидкостей на минеральной основе. Фасовка: 5 литров. Количество: 6 шт Тип: Гидравлическое масло Плотность при 15° - 0.87 Температура застывания, С - <-60 Температура вспышки в открытом тигле, С - 105 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт - 5.3 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт - 14,1 Вязкость кинематическая, сСт при -40 С - 491 Вязкость кинематическая, сСт при -54 С - 2300 Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664) - 0.01 Индекс вязкости: - >200