Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17647440-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 85373087-ОИ4
Лоттың атауы :	Бетперде
Лоттың сипаттауы:	дәнекерлеуші
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетперде
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы,5. "Қазсушар" РМК Түркістан филиалының өндіріс базасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Маска дәнекерлеушінің бетін дәнекерлеу доғасының тікелей ультракүлгін сәулелерінен, балқытылған металдың шашырауынан және дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде ұшқындардан жеке қорғауға арналған. 22-01-5С маркалы өздігінен сөндіретін полипропиленнен жасалған. Шыны-өлшемі 110х90 мм жарық сүзгісі, қалқанның ішінен тығыздағыш таспасы бар экранмен бекітілген (аспаптарды қолданбай тез босатылатын бекіту).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17647440-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эксп.101.Бадам)
Номер лота:	№ 85373087-ОИ4
Наименование лота:	Маска
Описание лота:	сварочная
Дополнительное описание лота:	Маска (Эксп.101.Бадам-су)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе 5 км, Произвлдственная база ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Маска предназначена для индивидуальной защиты лица сварщика от прямых ультрафиолетовых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при производстве сварочных работ. Изготавливается из полипропилена самозатухающего марки 22-01-5С. Материал негорючий, жаропрочный. Стекло - светофильтр размерами 110Х90 мм, закреплено экраном с уплотнительной лентой изнутри щитка (крепление быстросъемное без применения инструментов).