# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17946169-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өзгеде тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88480493-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы:** | Дәнекерлеу электроды |
| **Лоттың сипаттауы:** | металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Тауардың атауы: «Арсенал» капталған дәнекерлеу электродтары (3 мм) Мақсаты: Барлық кеңістіктік жағдайларда төмен көміртекті және қатардағы көміртекті болаттардан жасалған конструкцияларды қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған. Техникалық және пайдалану сипаттамалары:Электродтардың маркасы: Арсенал (Э46 / МР-3 типі немесе МЕМСТ 9466-75 / МЕМСТ 9467-75 стандартына сәйкес баламасы).Электрод диаметрі: 3,0 мм. Қаптама түрі: Рутильді / рутиль-целлюлозалы (доғаның жеңіл алғашқы және қайталама тұтануын, тұрақты жануын және металдың өте аз шашырауын қамтамасыз етеді).Ток түрі мен полярлығы: Кез келген полярлықтағы тұрақты токпен және бос жүріс кернеуі кемінде 50 В трансформатордан айнымалы токпен дәнекерлеу.Дәнекерлеу тігісінің сапасы: Дәнекерлеу тігісінің жоғары қалыптасуы, қож қабығының жеңіл бөлінуі, саңылаулар мен жарықшақтардың пайда болуына төзімділігі.Қаптамасы: Картон қорапша / қаптама (таза салмағы, дайындалған күні және партия нөмірі көрсетілген). Сапа мен кепілдік талаптары:Тауардың жағдайы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, ылғалдану, жабынының зақымдануы және өзекшенің коррозия белгілерісіз болуы тиіс.Қаптамасы: Тансымалдау және сақтау кезінде ақаусыздығын қамтамасыз ететін зауыттық герметикалық қаптама |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шартқа қол қойылған сон 15 күнтүзбелік күн ішінде алу керек |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Тауардың атауы: «Арсенал» капталған дәнекерлеу электродтары (3 мм) Мақсаты: Барлық кеңістіктік жағдайларда төмен көміртекті және қатардағы көміртекті болаттардан жасалған конструкцияларды қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған. Техникалық және пайдалану сипаттамалары:Электродтардың маркасы: Арсенал (Э46 / МР-3 типі немесе МЕМСТ 9466-75 / МЕМСТ 9467-75 стандартына сәйкес баламасы).Электрод диаметрі: 3,0 мм. Қаптама түрі: Рутильді / рутиль-целлюлозалы (доғаның жеңіл алғашқы және қайталама тұтануын, тұрақты жануын және металдың өте аз шашырауын қамтамасыз етеді).Ток түрі мен полярлығы: Кез келген полярлықтағы тұрақты токпен және бос жүріс кернеуі кемінде 50 В трансформатордан айнымалы токпен дәнекерлеу.Дәнекерлеу тігісінің сапасы: Дәнекерлеу тігісінің жоғары қалыптасуы, қож қабығының жеңіл бөлінуі, саңылаулар мен жарықшақтардың пайда болуына төзімділігі.Қаптамасы: Картон қорапша / қаптама (таза салмағы, дайындалған күні және партия нөмірі көрсетілген). Сапа мен кепілдік талаптары:Тауардың жағдайы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, ылғалдану, жабынының зақымдануы және өзекшенің коррозия белгілерісіз болуы тиіс.Қаптамасы: Тансымалдау және сақтау кезінде ақаусыздығын қамтамасыз ететін зауыттық герметикалық қаптама |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17946169-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение прочих запасов |
| **Номер лота:** | № 88480493-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Электрод сварочный |
| **Описание лота:** | металлический, плавящийся, с покрытием |
| **Дополнительное описание лота:** | Наименование товара: Электроды сварочные покрытые «Арсенал» (3 мм) Назначение: Ручная дуговая сварка конструкционных сталей с пониженным содержанием углерода, а также рядовых конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях. Технические и эксплуатационные характеристики:Марка электродов: Арсенал (тип Э46 / МР-3 или аналогичный по стандарту ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75).Диаметр электрода: 3,0 мм. Вид покрытия: Рутиловое / рутил-целлюлозное (обеспечивает легкий первичный и повторный поджиг дуги, стабильное горение и минимальное разбрызгивание металла).Род тока и полярность: Сварка постоянным током любой полярности и переменным током от трансформатора с напряжением холостого хода не менее 50 В.Качество шва: Высокое формирование сварного шва, легкая отделяемость шлаковой корки, устойчивость к образованию пор и трещин.Фасовка: Картонная пачка / упаковка (с указанием массы нетто, даты изготовления и номера партии). Требования к качеству и гарантии:Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без признаков отсыревания, повреждения покрытия и коррозии стержня.Упаковка: Заводская герметичная упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик |
| **Срок поставки:** | в течений 15 календарный дней после подписание договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование товара: Электроды сварочные покрытые «Арсенал» (3 мм) Назначение: Ручная дуговая сварка конструкционных сталей с пониженным содержанием углерода, а также рядовых конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях. Технические и эксплуатационные характеристики:Марка электродов: Арсенал (тип Э46 / МР-3 или аналогичный по стандарту ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75).Диаметр электрода: 3,0 мм. Вид покрытия: Рутиловое / рутил-целлюлозное (обеспечивает легкий первичный и повторный поджиг дуги, стабильное горение и минимальное разбрызгивание металла).Род тока и полярность: Сварка постоянным током любой полярности и переменным током от трансформатора с напряжением холостого хода не менее 50 В.Качество шва: Высокое формирование сварного шва, легкая отделяемость шлаковой корки, устойчивость к образованию пор и трещин.Фасовка: Картонная пачка / упаковка (с указанием массы нетто, даты изготовления и номера партии). Требования к качеству и гарантии:Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без признаков отсыревания, повреждения покрытия и коррозии стержня.Упаковка: Заводская герметичная упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении |