Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17484795-1
Сатып алудың атауы:	Операциялық үстелге арналған пмевмопруппа, аквадистилляторға арналған салқындатқыш
Лоттың нөмірі:	№ 87417219-ОИ2
Лоттың атауы :	Салқындатқыш
Лоттың сипаттауы:	бұрғылау қондырғысы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТУ 9452-014-22213860-2009 бойынша ЛИВАМ АЕ-25 медициналық электрлік типті аквадистилляторға арналған салқындатқыш. Салқындатылған дистиллятты алу үшін алынбалы салқындатқыш (дистиллят салқындатқышын тікелей аквадистиллятор корпусына орнату мүмкіндігі). Дистиллят салқындатқышы тазартылған судың АЕ-25 аквадистилляторымен алынған температураны төмендетуге арналған. Салқындатқыштан өткеннен кейін дистилляттың температурасы 25°С-тан 40°С-қа дейін болады. * Температурасы 40°С-тан аспайтын дистиллят алуға мүмкіндік береді, * 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-82 маркалы жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған, * Жеткізу жинағына салқындатқышты дистилляторға қосу үшін қажет қысқыштар мен қосқыш шлангтар кіреді. Қуат тұтыну 380 Ватт. Кепілдік 12 ай.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. көшесі Генерал Дүйсенов, құрылыс 4/2
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТУ 9452-014-22213860-2009 бойынша ЛИВАМ АЕ-25 медициналық электрлік типті аквадистилляторға арналған салқындатқыш. Салқындатылған дистиллятты алу үшін алынбалы салқындатқыш (дистиллят салқындатқышын тікелей аквадистиллятор корпусына орнату мүмкіндігі). Дистиллят салқындатқышы тазартылған судың АЕ-25 аквадистилляторымен алынған температураны төмендетуге арналған. Салқындатқыштан өткеннен кейін дистилляттың температурасы 25°С-тан 40°С-қа дейін болады. * Температурасы 40°С-тан аспайтын дистиллят алуға мүмкіндік береді, * 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-82 маркалы жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған, * Жеткізу жинағына салқындатқышты дистилляторға қосу үшін қажет қысқыштар мен қосқыш шлангтар кіреді. Қуат тұтыну 380 Ватт. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17484795-1
Наименование закупки:	Пмевмопружина для операционного стола, Охладитель для аквадистиллятора
Номер лота:	№ 87417219-ОИ2
Наименование лота:	Охладитель
Описание лота:	для буровой установки
Дополнительное описание лота:	Охладитель для аквадистиллятора ЛИВАМ АЭ-25 медицинского электрического типа АЭ по ТУ 9452-014-22213860-2009. Съемный охладитель для получения охлажденного дистиллята (возможность монтажа охладителя дистиллята прямо на корпус аквадистиллятора). Охладитель дистиллята предназначен для снижения температуры, получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-25 дистиллированной воды. После прохождения через охладитель дистиллят имеет температуру в пределах от 25°С до 40°С. • Позволяет получать дистиллят с температурой не более 40°С, • Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-82, • В комплект поставки входят хомуты и присоединительные шланги, необходимые для подключения охладителя к дистиллятору. Потребляемая мощность 380 Вт. гарантия 12 месяцев.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар улица Генерала Дюсенова, строение 4/2
Срок поставки:	15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Охладитель для аквадистиллятора ЛИВАМ АЭ-25 медицинского электрического типа АЭ по ТУ 9452-014-22213860-2009. Съемный охладитель для получения охлажденного дистиллята (возможность монтажа охладителя дистиллята прямо на корпус аквадистиллятора). Охладитель дистиллята предназначен для снижения температуры, получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-25 дистиллированной воды. После прохождения через охладитель дистиллят имеет температуру в пределах от 25°С до 40°С. • Позволяет получать дистиллят с температурой не более 40°С, • Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-82, • В комплект поставки входят хомуты и присоединительные шланги, необходимые для подключения охладителя к дистиллятору. Потребляемая мощность 380 Вт. гарантия 12 месяцев.