Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17714119-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88092143-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Арнайы таспа
Лоттың сипаттауы:	силикон
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Деформациялық буындарды тығыздауға арналған су өткізбейтін таспа 50 м
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғылы, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ қарастырылмаған Деформациялық буындарды тығыздауға арналған су өткізбейтін таспа Қасиеттері * жоғары беріктігі, әсіресе жұқа; * серпімді, тоқыма емес негізі бар; * су өткізбейтін; • берік; * атмосфералық және озонға төзімді; * ультракүлгін сәулелерге төзімді; • қолдану оңай; * ішкі және сыртқы жұмыстарға жарамды; * экологиялық таза. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ * Негіз: құрылымдық бедерлі және термоэластопластпен қапталған гидрофобты тоқыма емес мата негізі бар таспа * Жабу Түсі: Сұр * Көлденең үзілістегі салыстырмалы ұзарту: ~ 144% * Су өткізбейтін: 0,15 МПа кем емес, 1,16 МПа артық емес * Таспаның ені: 120 мм кем емес, 121 мм артық емес * Термоэластопласт жабынының Ені: 70 мм кем емес, 71 мм артық емес * Жұмыс температурасы: -30-дан +90°С-қа дейін Ортадағы химиялық төзімділік * Хлорсутек қышқылы: концентрациясы 3% * Күкірт қышқылы: концентрациясы 35% * Лимон қышқылы: концентрациясы 10% * Сүт қышқылы: концентрациясы 5% * Каустикалық калий: концентрациясы 30 г / л * Натрий гипохлориді: концентрациясы 0,3 г / л * Теңіз суы(тұз ерітіндісі): концентрациясы 20 г / л Қолдану аймағы-термоэластопластикалық су өткізбейтін жабыны бар тоқыма емес мата негізі бар таспа. Сыртқы және ішкі жұмыстарда, азаматтық және өнеркәсіптік құрылыста деформациялық тігістер мен бұрыштық аймақтарды (Қабырға-Қабырға немесе еден-қабырға түйісетін жерлерде) герметизациялауға арналған. Ол душтарды, ванна бөлмелерін, бассейндерді, резервуарларды, дренаждық арналарды, инженерлік коммуникацияларды, террастарды, балкондарды, соның ішінде гидрооқшаулау кезінде қолданылады. плиткалы қаптамалардың астына гидрооқшаулағыш орнату кезінде, жағармай гидрооқшаулағыш материалдармен ұштастыра отырып, судың теріс (негіз жағынан) қысымы болмаған жағдайда. Негізді дайындау негіз жабынды гидрооқшаулағыш материалдармен жұмыс істеу кезінде қойылатын талаптарға сәйкес келуі керек, олармен бірге таспа қолданылады. Жұмыстарды орындау тігіс бойымен жанасатын беттерге қолдануға дайын гидрооқшаулағыш қоспаның қабаты жағылады және оған таспа жабыстырылады. Таспа тігісті толығымен жабатындай етіп тоқыма емес матаның қабатымен төмен қарай төселеді. Гидрооқшаулағыш қоспасы кептірілгеннен кейін қоспаның тағы бір қабаты қолданылады. Қоспаны термоэластопластпен қапталған таспаның ортаңғы бөлігіне жағу ұсынылмайды. Деформациялық тігістерді тығыздау кезінде таспаны Ілмек түрінде төсеу ұсынылады. Жұмыстың ұсыныстары құрғақ жағдайда, негіз температурасы +5-тен +30°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ≤ 80% болғанда орындалуы керек. Қаптама таспа 50 м орамдарда жеткізіледі. (материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі) (жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің қоймасына тиеу және түсіру)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17714119-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 88092143-ЗЦП1
Наименование лота:	Лента специальная
Описание лота:	силиконовая
Дополнительное описание лота:	Водонепроницаемая лента для герметизации деформационных швов 50 м
Количество:	7
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ не предусмотрен Водонепроницаемая лента для герметизации деформационных швов СВОЙСТВА • высокопрочная, особо тонкая; • эластичная, с основой из нетканого материала; • водонепроницаемая; • долговечная; • атмосферо- и озоностойкая; • устойчива к ультрафиолетовому излучению; • проста в применении; • пригодна для внутренних и наружных работ; • экологически безопасна. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Основа: лента с основой из гидрофобного нетканого материала со структурным тиснением и покрытием из термоэластопласта • Цвет покрытия: серый • Относительное удлинение при поперечном разрыве: ~ 144% • Водонепроницаемость: не менее 0,15 МПа, не более 1,16 МПа • Ширина ленты: не менее 120 мм, не более 121 мм • Ширина покрытия из термоэластопласта: не менее 70 мм, не более 71 мм • Температура эксплуатации: от –30 до +90°С Химическая устойчивость в средах • Хлористоводородная кислота: концентрация 3% • Серная кислота: концентрация 35% • Лимонная кислота: концентрация 10% • Молочная кислота: концентрация 5% • Едкий калий: концентрация 30 г/л • Гипохлорид натрия: концентрация 0,3 г/л • Морская вода (раствор солей): концентрация 20 г/л ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Представляет собой ленту с основой из нетканого материала с водонепроницаемым покрытием из термоэластопласта. Предназначена для герметизации деформационных швов и угловых зон (в местах сопряжений стена-стена или пол-стена) при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. Применяется при гидроизоляции душевых, санузлов, бассейнов, резервуаров, дренажных каналов, вводов инженерных коммуникаций, террас, балконов, в т.ч. при устройстве гидроизоляции под плиточными облицовками, в сочетании с обмазочными гидроизоляционными материалами, при условии отсутствия негативного (со стороны основания) давления воды. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Основание должно соответствовать требованиям, предъявляемым при работе с обмазочными гидроизоляционными материалами, в сочетании с которыми применяется лента. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ На сопрягаемые поверхности вдоль шва наносят слой гидроизоляционной смеси, готовой к применению, и вклеивают в него ленту. Лента укладывается слоем нетканого материала вниз таким образом, чтобы она полностью закрывала шов. После высыхания гидроизоляционной смеси наносят еще один слой смеси. Не рекомендуется наносить смесь на среднюю часть ленты, покрытую термоэластопластом. При герметизации деформационных швов ленту рекомендуется укладывать в виде петли. РЕКОМЕНДАЦИИ Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре основания от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха ≤ 80%. УПАКОВКА Лента поставляется в рулонах 50 м. (объем материала регулируется с заказчиком) (Отгрузка и разгрузка силами поставщика на склад заказчика)