Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17974435-1
Сатып алудың атауы:	ЖЖМ сатып алу (сұйытылған газ, бензині, мотор майы)
Лоттың нөмірі:	№ 88698635-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқы моторлы май
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақтөбе қаласы,Қызылжар тұрғын алабы, Центральная көшесі, 48-құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Турбинамен жабдықталған және онсыз Hyundai/KIA маркалы жеңіл автомобильдердің, жол талғамайтын көліктердің және микроавтобустардың қазіргі заманғы дизельді және бензинді қозғалтқыштары үшін жоғары өнімділігі бар 5W-40 синтетикалық мотор майы. Майдың керемет тұтқырлық өнімділігі қозғалтқышты суық температурада да жеңілдетілген суық іске қосуды қамтамасыз етеді және оны кез-келген маусымда Ресейдің көптеген аймақтарында қолдануға болады. Бұл мотор майы жоғары тұтқырлыққа ие, айқын сұйықтыққа ие, бұл артық жылуды сапалы түрде кетіруге және майды ауыстыру аралықтарын арттыруға көмектеседі. Дизель және бензин қозғалтқыштарының қуат агрегаттарының тозуға төзімділігін арттырады. Уыттылық туралы қолда бар ақпаратқа сүйене отырып, бұл өнім өзінің тікелей мақсаты бойынша және қауіпсіздік паспортында көрсетілген ұсыныстарға сәйкес пайдаланылған жағдайда денсаулыққа қандай да бір қолайсыз салдар туғызбауы тиіс. Бұл өнім ол үшін жасалғаннан басқа мақсатта пайдаланылмауы керек. Өнімді пайдаланғаннан кейін қайта өңдеу кезінде жергілікті ережелерге сәйкес қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындаңыз. Техникалық сипаттамалар: SN/CF API, ACEA A3/B4, SAE 5W-40 сәйкестіктер: HYUNDAI, KIA. Сипаттамалары тығыздығы 15 °C ASTM D4052 кг/л 0,85 кинематикалық тұтқырлық 40 °C ASTM D445 мм/2с 92 кинематикалық тұтқырлық 100 °C ASTM D445 мм/2с 15,47 тұтқырлық индексі ASTM 2270 175 сілтілік Сан ASTM D2896 мг KOH/г 9,3 қатаю температурасы ASTM D6892 °C -43 Температура ASTM D92 °C жыпылықтайды 230 сульфат күлі ASTM D874 % 1 динамикалық тұтқырлық -30 °C ASTM D5293 мПа.6100-ден 1 литр канистр. Тауар 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17974435-1
Наименование закупки:	Приобретение ГСМ (газ сжиженный,бензин ,масло моторное)
Номер лота:	№ 88698635-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	универсальное, синтетическое, зимнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное зимнее
Количество:	15
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе,жилой массив Кызылжар,ул.Центральная ,строение 48
Срок поставки:	20 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Синтетическое моторное масло 5W-40 с высокими эксплуатационными характеристиками для современных дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов марки HYUNDAI/KIA оснащенных турбиной и без неё. Отличные вязкостные характеристики масла обеспечивают облегченный холодный пуск двигателя даже при низких температурах окружающей среды и может использоваться в большинстве российских регионов в любой сезон. Это моторное масло имеет высокий показатель вязкости, обладает ярко выраженной текучестью, что помогает качественно отводить избыток тепла и увеличивать интервалы замены масла. Повышает износоустойчивость силовых агрегатов дизельных и бензиновых двигателей. На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами. Спецификации: API SN/CF, ACEA A3/B4, SAE 5W-40 Соответствия: HYUNDAI, KIA. ХАРАКТЕРИСТИКИ Плотность 15 °C ASTM D4052 кг/л 0,85 Кинематическая вязкость 40 °C ASTM D445 мм/2с 92 Кинематическая вязкость 100 °C ASTM D445 мм/2с 15,47 Индекс вязкости ASTM 2270 175 Щелочное число ASTM D2896 мг KOH/г 9,3 Температура застывания ASTM D6892 °C -43 Температура вспышки ASTM D92 °C 230 Сульфатная зольность ASTM D874 % 1 Динамическая вязкость -30 °C ASTM D5293 мПа.с 6100 Канистра 1 литр. Товар должен быть произведѐн не ранее 2026 года