Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763074-1
Сатып алудың атауы:	жүрек орталығына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88226666-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	90° бұру, Ду 32 мм, полипропиленнен жасалған. Материал ылғалға төзімді, коррозияға ұшырамайды. Фитинг температураны +95 С дейін көтеруге және максималды жұмыс қысымын 25 барға дейін көтеруге арналған, ұзақ қызмет ету мерзімін көрсетеді. Орнату Қоңырауды дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Бөлу 90 ПП Д32 мм РТП ГОСТ 17375-2001
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Ткачева 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	90° бұру, Ду 32 мм, полипропиленнен жасалған. Материал ылғалға төзімді, коррозияға ұшырамайды. Фитинг температураны +95 С дейін көтеруге және максималды жұмыс қысымын 25 барға дейін көтеруге арналған, ұзақ қызмет ету мерзімін көрсетеді. Орнату Қоңырауды дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Бөлу 90 ПП Д32 мм РТП ГОСТ 17375-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763074-1
Наименование закупки:	товары для кардиологического центра
Номер лота:	№ 88226666-3ЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Отвод 90°, Ду 32 мм, изготовлен из полипропилена. Материал устойчив к воздействию влаги, не подвержен коррозии. Фитинг рассчитан на повышение температуры до +95 С и максимальное рабочее давление 25 бар, показывает продолжительный срок службы. Монтаж производится при помощи раструбной сварки. Отвод 90 ПП Д32 мм РТП ГОСТ 17375-2001
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод 90°, Ду 32 мм, изготовлен из полипропилена. Материал устойчив к воздействию влаги, не подвержен коррозии. Фитинг рассчитан на повышение температуры до +95 С и максимальное рабочее давление 25 бар, показывает продолжительный срок службы. Монтаж производится при помощи раструбной сварки. Отвод 90 ПП Д32 мм РТП ГОСТ 17375-2001