Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17365194-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық заттар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87404099-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шаровый 1/2" нар.-вн. бабочка PN30,Вес с упаковкой 0.155 кг. Габариты (ДхШхВ), см 5.5 х 5 х 2.5 Технические характеристики: Тип привода ручной , Класс герметичности (по ГОСТ 9544) А Материал корпуса латунь, Материал шара хромированная сталь Материал уплотнения затвора фторпласт Исполнение корпуса арматуры горячая штамповка Материал уплотнения латунный шар Присоединительные размеры 1/2", Резьба наружная - внутренняя, Рабочая температура до 110 °С, Максимальное давление 30 бар , СТ РК ISO 7121-2017
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ., Сатпаева 155
Жеткізу мерзімі:	в течении 17 календарных дней

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кран шаровый 1/2" нар.-вн. бабочка PN30,Вес с упаковкой 0.155 кг. Габариты (ДхШхВ), см 5.5 х 5 х 2.5 Технические характеристики: Тип привода ручной , Класс герметичности (по ГОСТ 9544) А Материал корпуса латунь, Материал шара хромированная сталь Материал уплотнения затвора фторпласт Исполнение корпуса арматуры горячая штамповка Материал уплотнения латунный шар Присоединительные размеры 1/2", Резьба наружная - внутренняя, Рабочая температура до 110 °С, Максимальное давление 30 бар , СТ РК ISO 7121-2017 / Кран шаровый 1/2" нар.-вн. бабочка PN30,Вес с упаковкой 0.155 кг. Габариты (ДхШхВ), см 5.5 х 5 х 2.5 Технические характеристики: Тип привода ручной , Класс герметичности (по ГОСТ 9544) А Материал корпуса латунь, Материал шара хромированная сталь Материал уплотнения затвора фторпласт Исполнение корпуса арматуры горячая штамповка Материал уплотнения латунный шар Присоединительные размеры 1/2", Резьба наружная - внутренняя, Рабочая температура до 110 °С, Максимальное давление 30 бар , СТ РК ISO 7121-2017

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17365194-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87404099-ЗЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание лота:	Кран шаровый 1/2" нар.-вн. бабочка PN30,Вес с упаковкой 0.155 кг. Габариты (ДхШхВ), см 5.5 х 5 х 2.5 Технические характеристики: Тип привода ручной , Класс герметичности (по ГОСТ 9544) А Материал корпуса латунь, Материал шара хромированная сталь Материал уплотнения затвора фторпласт Исполнение корпуса арматуры горячая штамповка Материал уплотнения латунный шар Присоединительные размеры 1/2", Резьба наружная - внутренняя, Рабочая температура до 110 °С, Максимальное давление 30 бар , СТ РК ISO 7121-2017
Количество:	50
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу, ул Сатпаева 155
Срок поставки:	в течении 17 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кран шаровый 1/2" нар.-вн. бабочка PN30,Вес с упаковкой 0.155 кг. Габариты (ДхШхВ), см 5.5 x 5 x 2.5 Технические характеристики: Тип привода ручной , Класс герметичности (по ГОСТ 9544) А Материал корпуса латунь, Материал шара хромированная сталь Материал уплотнения затвора фторпласт Исполнение корпуса арматуры горячая штамповка Материал уплотнения латунный шар Присоединительные размеры 1/2", Резьба наружная - внутренняя, Рабочая температура до 110 °С, Максимальное давление 30 бар , СТ РК ISO 7121-2017 / Кран шаровый 1/2" нар.-вн. бабочка PN30,Вес с упаковкой 0.155 кг. Габариты (ДхШхВ), см 5.5 x 5 x 2.5 Технические характеристики: Тип привода ручной , Класс герметичности (по ГОСТ 9544) А Материал корпуса латунь, Материал шара хромированная сталь Материал уплотнения затвора фторпласт Исполнение корпуса арматуры горячая штамповка Материал уплотнения латунный шар Присоединительные размеры 1/2", Резьба наружная - внутренняя, Рабочая температура до 110 °С, Максимальное давление 30 бар , СТ РК ISO 7121-2017