Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934329-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88487525-3ЦП2
Лоттың атауы:	Пісіру аппараты
Лоттың сипаттауы:	инвентор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сварка инверторлы аппарат Ресанта САИ 250 65/6 қолмен электр доғалық сварка жасауға арналған (ММА). Сварка тогының диапазоны 10–250 А, максималды сварка тогы 250 А, максималды электрод диаметрі 6 мм.Қоректену кернеуі 220 В, кіріс кернеу диапазоны 140–260 В, толық қуаты 7,7 кВА (9,5 кВт), максималды тұтынатын тогы 38,4 А. Жүктеме уақыты (ПН) максималды 250 А токта 70 % құрайды. Холостой режим кернеуі 85 В, доға кернеуі 30 В. Аппаратта «жылы старт» функциясы, электродтың жабысып қалуына қарсы ANTI STICK функциясы, сондай-ақ автоматты қызудан қорғау бар. Салқындату принудителді. Электрод ұстағыш кабелі 2 м, масса кабелі 1,5 м. Қорғаныс класы IP21, жұмыс істеу температурасы -10…+40 °С аралығында. ГОСТ 21694-94. (5ф.с)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сварка инверторлы аппарат Ресанта САИ 250 65/6 қолмен электр доғалық сварка жасауға арналған (ММА). Сварка тогының диапазоны 10–250 А, максималды сварка тогы 250 А, максималды электрод диаметрі 6 мм.Қоректену кернеуі 220 В, кіріс кернеу диапазоны 140–260 В, толық қуаты 7,7 кВА (9,5 кВт), максималды тұтынатын тогы 38,4 А. Жүктеме уақыты (ПН) максималды 250 А токта 70 % құрайды. Холостой режим кернеуі 85 В, доға кернеуі 30 В. Аппаратта «жылы старт» функциясы, электродтың жабысып қалуына қарсы ANTI STICK функциясы, сондай-ақ автоматты қызудан қорғау бар. Салқындату принудителді. Электрод ұстағыш кабелі 2 м, масса кабелі 1,5 м. Қорғаныс класы IP21, жұмыс істеу температурасы -10…+40 °С аралығында. ГОСТ 21694-94.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934329-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88487525-3ЦП2
Наименование лота:	Аппарат сварочный
Описание лота:	инвентор
Дополнительное описание лота:	Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ 250 65/6 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Диапазон сварочного тока составляет 10–250 А, максимальный сварочный ток — 250 А, максимальный диаметр электрода — 6 мм.Напряжение питания — 220 В, диапазон входного напряжения — 140–260 В, полная мощность — 7,7 кВА (9,5 кВт), максимальный потребляемый ток — 38,4 А. Продолжительность включения (ПН) при токе 250 А — 70 %. Напряжение холостого хода — 85 В, напряжение дуги — 30 В.Аппарат оснащен функцией «горячий старт», защитой от залипания электрода (ANTI STICK) и автоматической защитой от перегрева. Охлаждение принудительное. Длина кабеля с держателем электрода — 2 м, длина кабеля массы — 1,5 м. Класс защиты — IP21, рабочая температура окружающей среды — от -10 до +40 °С. ГОСТ 21694-94. (5ф.с)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ 250 65/6 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Диапазон сварочного тока составляет 10–250 А, максимальный сварочный ток — 250 А, максимальный диаметр электрода — 6 мм.Напряжение питания — 220 В, диапазон входного напряжения — 140–260 В, полная мощность — 7,7 кВА (9,5 кВт), максимальный потребляемый ток — 38,4 А. Продолжительность включения (ПН) при токе 250 А — 70 %. Напряжение холостого хода — 85 В, напряжение дуги — 30 В.Аппарат оснащен функцией «горячий старт», защитой от залипания электрода (ANTI STICK) и автоматической защитой от перегрева. Охлаждение принудительное. Длина кабеля с держателем электрода — 2 м, длина кабеля массы — 1,5 м. Класс защиты — IP21, рабочая температура окружающей среды — от -10 до +40 °С. ГОСТ 21694-94.