Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17621355-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности
Лоттың нөмірі:	№ 87124067-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Шланг (жең)
Лоттың сипаттауы:	газды, III–10–2,0
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шланг кислородный
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Жеткізу мерзімі:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газбен дәнекерлеуге және металдарды кесуге арналған жабдыққа қысыммен оттегіні беруге арналған III класты резеңке оттегі жеңі, ішкі диаметрі 12 мм, шартты белгісі III-12-2,0. Ішкі диаметрі - 12 мм, сыртқы диаметрі - 22 мм. Жұмыс қысымы - 2,0 МПа (20 кгс/см ²). Жіп қаңқалы, иілгіш резеңке жеңі. Минималды иілу радиусы - 120 мм. Жұмыс температурасы -35 °С бастап +70 °С дейін. Таңбалау - көк жолақ. Беті жарықшақтарсыз, ісінулерсіз, қабатталусыз және басқа да ақауларсыз. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған тауар. МЕМСТ 9356-75 сәйкестігі. Өлшем бірлігі - метр.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17621355-1
Наименование закупки:	Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности
Номер лота:	№ 87124067-ЗЦП3
Наименование лота:	Шланг (рукав)
Описание лота:	газовый, III–10–2,0
Дополнительное описание лота:	шланг кислородный
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Срок поставки:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав кислородный резиновый класса III, внутренним диаметром 12 мм, условное обозначение III-12-2,0, предназначенный для подачи кислорода под давлением к оборудованию для газовой сварки и резки металлов. Внутренний диаметр — 12 мм, наружный диаметр — 22 мм. Рабочее давление — 2,0 МПа (20 кгс/см²). Рукав резиновый, с нитяным каркасом, гибкий. Минимальный радиус изгиба — 120 мм. Рабочая температура — от −35 °C до +70 °C. Маркировка — синяя полоса. Поверхность без трещин, вздутий, отслоений и других дефектов. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Соответствие ГОСТ 9356-75. Единица измерения — метр.