Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17958067-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорынның қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83418796-ОИЗ
Лоттың атауы:	Гвоздодер
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын, иінтіректі-сыналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гвоздодер
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Астана даңғылы, 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойғаннан бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ломның техникалық сипаттамалары оның түріне, өлшеміне және мақсатты қолданылуына байланысты. Классикалық құралдар мен аралас лом модельдеріне арналған жалпы параметрлер: Негізгі техникалық параметрлер Материал: Жоғары көміртекті немесе легирленген соғылған болат (мысалы, серіппелі қасиеттері бар 65 Мн болат). Жұмыс бөлігінің қаттылығы: 42-ден 44 HRC-ге дейін (қатайтуына байланысты). Құралдың ұзындығы: 200 мм-ден 1000–1500 мм-ге дейін (ықшам пайдалы ломдар — 300–450 мм, ауыр жүктемелі бұзу ломдары — 600–1500 мм). Салмағы: 0,3 кг-нан (кішкентай модельдер) 1,5–2,5 кг немесе одан да көпке дейін (ауыр жүктемелі және ұзын нұсқалары). Шыбық профилінің түрі: Дөңгелек немесе алтыбұрышты (классикалық жеңіл модельдер). I-сәулелі немесе сопақша (бұру кезінде жоғары сыну жүктемелеріне төтеп бере алатын ауыр жүктемелі нұсқалар). Шанышқы бұрышы: Шегенің басын сындырған кезде оңтайлы рычаг үшін әдетте сабына 30° және 90° аралығында. Қаптамасы: Қорғаныс коррозияға қарсы әрлеу (ұнтақпен қапталған, лакталған немесе электродталған). Тұтқасы: тұтастай металл немесе қолдың тайғанауын азайту үшін екі компонентті резеңке/резеңке жабыны бар.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17958067-1
Наименование закупки:	Приобретение товара для нужд предприятия
Номер лота:	№ 83418796-ОИЗ
Наименование лота:	Гвоздодер
Описание лота:	ручной, рычажно-клиновой
Дополнительное описание лота:	Гвоздодер
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Астана, 1Б
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики гвоздодера зависят от его типа, размера и назначения. Общие параметры классического инструмента и комбинированных моделей-ломов: Основные технические параметры Материал изготовления: Высокоуглеродистая или легированная кованая сталь (например, сталь марки 65 Mn с пружинными свойствами). Твердость рабочей части: От 42 до 44 HRC (зависит от закалки). Длина инструмента: От 200 мм до 1000–1500 мм (компактные хозяйственные — 300–450 мм, усиленные демонтажные ломы-гвоздодеры — от 600 до 1500 мм). Вес: От 0.3 кг (маленькие модели) до 1.5–2.5 кг и более (силовые и длинные варианты). Тип профиля стержня: Круглый или шестигранный (классические легкие модели). Двутавровый или овальный (усиленные варианты, выдерживающие высокие нагрузки на излом при повороте). Угол наклона рабочей вилки: Обычно составляет от 30° до 90° к стержню для оптимального рычага при срыве шляпки гвоздя. Покрытие: Защитное антикоррозийное (порошковая краска, лак или гальваническое покрытие). Рукоятка: Цельнометаллическая или с двухкомпонентным прорезиненным/ резиновым покрытием для снижения скольжения рук.