Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012908-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88858970-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, коммерциялық, тоқыма негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қайталанған негіздегі линолеум. Жақсартылған жылу және дыбыс оқшаулағыш қасиеттері. Температураның өзгеруіне төзімді. «Тірі құрылым» технологиясы - табиғи материалдар текстурасын шынайы жаңғырту әсері. Тұрғын үй-жайларға арналған қолдану сыныбы ISO 10874 - 23. Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы ISO 10874 - 31. Қосымша қорғаныш қабаты, лак. ISO 24346 жалпы қалыңдығы - 4,50 мм. Негіз түрі - Қайталанған негіз. Қалау тәсілі - Желімге. Салу бағыты - Бір бағытта. Өңдеу әсері - Тірі құрылым Тұтанғыштық тобы Ф3-123 - В3. Түтін шығару қабілеті бойынша топ Ф3-123 - Д3. Жану өнімдерінің уыттылығы бойынша топ Ф3-123 - Т3. Ф3-123 беті бойынша жалынның таралуы жөніндегі топ - ТП 2. ПВХ негізі. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі. 2-сынып Тұрмыстық. Стиль Тақта ашық. МЕМСТ 7251-2016. 3*10 - 30 ш.м.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қайталанған негіздегі линолеум. Жақсартылған жылу және дыбыс оқшаулағыш қасиеттері. Температураның өзгеруіне төзімді. «Тірі құрылым» технологиясы - табиғи материалдар текстурасын шынайы жаңғырту әсері. Тұрғын үй-жайларға арналған қолдану сыныбы ISO 10874 - 23. Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы ISO 10874 - 31. Қосымша қорғаныш қабаты, лак. ISO 24346 жалпы қалыңдығы - 4,50 мм. Негіз түрі - Қайталанған негіз. Қалау тәсілі - Желімге. Салу бағыты - Бір бағытта. Өңдеу әсері - Тірі құрылым Тұтанғыштық тобы Ф3-123 - В3. Түтін шығару қабілеті бойынша топ Ф3-123 - Д3. Жану өнімдерінің уыттылығы бойынша топ Ф3-123 - Т3. Ф3-123 беті бойынша жалынның таралуы жөніндегі топ - ТП 2. ПВХ негізі. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі. 2-сынып Тұрмыстық. Стиль Тақта ашық. МЕМСТ 7251-2016. 3*10 - 30 ш.м.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012908-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и строительных материалов
Номер лота:	№ 88858970-ЗЦП1
Наименование лота:	Линолеум
Описание лота:	из поливинилхлорида, коммерческий, на тканой основе
Дополнительное описание лота:	Линолеум на дублированной основе. Улучшенные тепло- и звукоизолирующие свойства. Устойчив к перепадам температур. Технология "Живая структура" – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов. Класс применения для жилых помещений ISO 10874 - 23. Класс применения для общественных помещений ISO 10874 - 31. Дополнительный защитный слой, лак. Общая толщина ISO 24346 - 4,50 мм. Тип основы - Дублированная основа. Способ укладки - На клей. Направление укладки - В одном направлении. Эффект обработки - Живая структура Группа по воспламеняемости ФЗ-123 - В3. Группа по дымообразующей способности ФЗ-123 - Д3. Группа по токсичности продуктов горения ФЗ-123 - Т3. Группа по распространению пламени по поверхности ФЗ-123 - РП 2. Основа ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Класс 2 Бытовой. Стиль Доска светлая. ГОСТ 7251-2016. 3*10 - 30 кв.м.
Количество:	30
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Линолеум на дублированной основе. Улучшенные тепло- и звукоизолирующие свойства. Устойчив к перепадам температур. Технология "Живая структура" – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов. Класс применения для жилых помещений ISO 10874 - 23. Класс применения для общественных помещений ISO 10874 - 31. Дополнительный защитный слой, лак. Общая толщина ISO 24346 - 4,50 мм. Тип основы - Дублированная основа. Способ укладки - На клей. Направление укладки - В одном направлении. Эффект обработки - Живая структура Группа по воспламеняемости ФЗ-123 - В3. Группа по дымообразующей способности ФЗ-123 - Д3. Группа по токсичности продуктов горения ФЗ-123 - Т3. Группа по распространению пламени по поверхности ФЗ-123 - РП 2. Основа ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Класс 2 Бытовой. Стиль Доска светлая. ГОСТ 7251-2016. 3*10 - 30 кв.м.