Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17972641-1
Сатып алудың атауы:	Жөндеу жұмыстарына арналған желім
Лоттың нөмірі:	№ 43923904-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жөндеу жұмыстарына арналған желім
Лоттың сипаттауы:	Жөндеу жұмыстарына арналған желім
Лоттың нөмірі :	88572044
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компоненттік спрейі бар желім
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	техникалық спецификацияның ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың атауы: әмбебап екі компонентті желім, зауыттық қаптамадағы жиынтық (өтінімде/атауында — 400 gr). 2. Тауардың мақсаты: Ағашты, МДФ, ДСП, резеңке, былғары, пластиктің көптеген түрлерін және басқа да үйлесімді материалдарды жылдам желімдеу үшін. Орнату, жөндеу және жиһаз жұмыстарына жарамды. 3. Техникалық және сапалық сипаттамалары: № Параметр Талап 2 түрі екі компонентті әмбебап экспресс желім: желім гелі және аэрозоль активаторы. 3 Этилцианоакрилат желімінің негізі. 4 желімнің сыртқы түрі тұтқырлығы жоғары сұйық гель. 5 желімнің Түсі Түссіз. 6 желімнің тұтқырлығы 1200-1800 мПа·с (SPZ) 25 °C температурада. 7 желімнің тығыздығы 1,06 ± 0,01 г / см3. 8 Активатор аэрозоль активаторы жиынтықта. 9 қолдану аймағы ағаш, МДФ, ДСП, резеңке, көптеген пластмассалар, Былғары және басқа үйлесімді материалдар. 10 ерекшеліктері жоғары желімдеу беріктігі; жылдам орнату; гель консистенциясы тік беттерден ағып кетпейді. 11 қолдану температурасы +5 °C-тан +35 °C-қа дейін. 12 жабысқақ қосылыстың температураға төзімділігі -20 °C-тан +70 °C-қа дейін. 13 жинақтау / буып-түю желім мен активатордан жасалған зауыттық жинақ. Жалпы буып-түю үшін: 100 г желім + 400 мл активатор; Тапсырыс берушімен келісу кезінде басқа зауыттық буып-түюге рұқсат етіледі. 14 тауардың жай-күйі жаңа, пайдаланылмаған, бүлінбеген зауыттық қаптамада. 15 таңбалау қаптамада өндіруші, akfix 705 маркасы, жинақтың құрамы, шығарылған күні және жарамдылық мерзімі көрсетілуі керек. 4. Сапа және жеткізу талаптары: * Жеткізілетін тауар түпнұсқа болуы керек, өндірушінің мәлімделген маркасы мен техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек. * Компоненттер жинақта, герметикалық зауыттық қаптамада зақымдалмай және аутопсия белгілерінсіз жеткізілуі керек. * Өнімде қалыңдау, ағып кету, кептіру немесе басқа ақаулар болмауы керек. * Тасымалдау және сақтау өндірушінің нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылуы керек. 5. Саны: 2 дана. 6. Жеткізу мерзімі: 15 жұмыс күні. 7. Жеткізу орны: Астана қ., Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев к-сі, 31
Лоттың нөмірі :	88545750
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұйық тырнақ
Саны, көлемі:	4

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	техникалық спецификацияның ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың атауы: "сұйық шегелер" монтаждық құрылыс желімі. 2. Мақсаты: өндіруші көрсеткен негіздерде Құрылыс және әрлеу материалдарын, интерьер бөлшектерін және декор элементтерін монтаждау желімдеуге және бекітуге арналған. 3. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі монтаждық құрылыс желімі ("сұйық шегелер") Негізі / құрамы полимерлі, акрил немесе синтетикалық-мәлімделген өнім түріне сәйкес Шығару нысаны картриджде қолдануға дайын композиция Қаптама көлемі кемінде 280 мл Өндірушінің таңбалауына сәйкес түс Үйлесімді Құрылыс және әрлеу материалдарын желімдеуге арналған қолдану саласы Монтаждау тапаншасымен немесе өндіруші көздеген өзге де тәсілмен жағу тәсілі Өндірушінің нұсқауларына және желімделетін беттерге қойылатын талаптарға сәйкес қолдану шарттары Жиынтық 1 картридж 4. Сапа талаптары: Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық герметикалық қаптамада, зақымдалмаған және ағып кету белгілері болмауы керек. Құрамы біртекті, қатаю белгілері жоқ, жарамдылық мерзімі сақталуы керек. 5. Жеткізу шарттары: атауы, мақсаты, көлемі, өндірушісі, шығарылған күні және жарамдылық мерзімі көрсетілген түпнұсқа қаптамада жеткізу. Ескертпе: желімнің нақты түрі (әмбебап, ішкі немесе сыртқы жұмыстар үшін), желімделетін материалдардың тізбесі және толық кептіру уақыты өндірушінің нұсқауларына және қолдану шарттарына сәйкес келуі тиіс. 6. Жеткізу мерзімі: 15 жұмыс күні. 7. Жеткізу орны: Астана қ., Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев к-сі, 31

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17972641-1
Наименование закупки:	Клей для ремонтных работ
Номер лота:	№ 43923904-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей для ремонтных работ
Описание лота:	Клей для ремонтных работ
Номер пункта плана:	№ 88572044
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	универсальный
Дополнительное описание пункта плана:	Клей с комплектующим спреем
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль ул. Д. Кунаева, 31
Срок поставки:	согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Клей двухкомпонентный универсальный, комплект в заводской упаковке (в заявке/наименовании — 400 gr). 2. Назначение товара: Для быстрого склеивания дерева, МДФ, ДСП, резины, кожи, большинства видов пластика и других совместимых материалов. Подходит для монтажных, ремонтных и мебельных работ. 3. Технические и качественные характеристики: № Параметр Требование 2 Тип Двухкомпонентный универсальный экспресс-клей: клей-гель и аэрозольный активатор. 3 Основа клея Этилцианоакрилат. 4 Внешний вид клея Жидкий гель высокой вязкости. 5 Цвет клея Бесцветный. 6 Вязкость клея 1200–1800 мПа·с (сПз) при 25 °C. 7 Плотность клея 1,06 ± 0,01 г/см³. 8 Активатор Аэрозольный активатор в комплекте. 9 Область применения Дерево, МДФ, ДСП, резина, большинство пластиков, кожа и другие совместимые материалы. 10 Особенности Высокая прочность склеивания; быстрое схватывание; гелевая консистенция не стекает с вертикальных поверхностей. 11 Температура применения От +5 °C до +35 °C. 12 Температурная стойкость клеевого соединения От −20 °C до +70 °C. 13 Комплектация / фасовка Заводской комплект из клея и активатора. Для распространённой фасовки: клей 100 г + активатор 400 мл; допускается иная заводская фасовка при согласовании с Заказчиком. 14 Состояние товара Новый, не бывший в употреблении, в неповреждённой заводской упаковке. 15 Маркировка На упаковке должны быть указаны производитель, марка AKFIX 705, состав комплекта, дата изготовления и срок годности. 4. Требования к качеству и поставке: • Поставляемый товар должен быть оригинальным, соответствовать заявленной марке и техническим характеристикам производителя. • Компоненты должны поставляться в комплекте, в герметичной заводской упаковке без повреждений и следов вскрытия. • Товар не должен иметь признаков загустевания, утечки, высыхания или иных дефектов. • Транспортировка и хранение должны осуществляться в соответствии с инструкцией производителя. 5. Количество: 2 шт. 6. Срок поставки: 15 рабочих дней. 7. Место поставки: г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 31
Номер пункта плана:	№ 88545750
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	жидкие гвозди
Дополнительное описание	Жидкий гвоздь

пункта плана:	
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль ул. Д. Кунаева, 31
Срок поставки:	согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Клей монтажный строительный «Жидкие гвозди». 2. Назначение: предназначен для монтажного склеивания и фиксации строительных и отделочных материалов, деталей интерьера и элементов декора на основаниях, указанных производителем. 3. Технические характеристики: Тип товара Монтажный строительный клей («Жидкие гвозди») Основа / состав Полимерная, акриловая или синтетическая - согласно заявленному типу продукции Форма выпуска Готовый к применению состав в картридже Объём упаковки Не менее 280 мл Цвет Согласно маркировке производителя Область применения Для склеивания совместимых строительных и отделочных материалов Способ нанесения Монтажным пистолетом или иным способом, предусмотренным производителем Условия применения В соответствии с инструкцией производителя и требованиями к склеиваемым поверхностям Комплектация 1 картридж 4. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской герметичной упаковке, без повреждений и следов утечки. Состав должен быть однородным, без признаков затвердевания, с сохранённым сроком годности. 5. Условия поставки: поставка в оригинальной упаковке с указанием наименования, назначения, объёма, производителя, даты изготовления и срока годности. Примечание: конкретный тип клея (универсальный, для внутренних или наружных работ), перечень склеиваемых материалов и время полного высыхания должны соответствовать инструкции производителя и условиям применения. 6. Срок поставки: 15 рабочих дней. 7. Место поставки: г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 31