Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17485417-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87530908-ОИЗ
Лоттың атауы :	Полипропилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полипропиленді өтпелі муфта (переходник) 32×20, PN20 — суық және ыстық сумен жабдықтау, сондай-ақ жылыту жүйелерін монтаждау кезінде әртүрлі диаметрдегі полипропилен құбырларын қосуға арналған. Материалы — полипропилен PPR (тип 3), жоғары беріктікке ие, коррозияға, химиялық әсерге және температура ауытқуларына төзімді. Номиналды диаметрі — 32×20 мм. Номиналды қысымы — PN20 (20 барға дейін). Жұмыс температурасы — +95 °C дейін. Қосылу тәсілі — раструбты дәнекерлеу (пісіру арқылы). Түсі — сұр немесе ақ. ГОСТ 32415-2013 талаптарына сәйкес дайындалады. ГОСТ 32415-2013. (5ф.с)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полипропиленді өтпелі муфта (переходник) 32×20, PN20 — суық және ыстық сумен жабдықтау, сондай-ақ жылыту жүйелерін монтаждау кезінде әртүрлі диаметрдегі полипропилен құбырларын қосуға арналған. Материалы — полипропилен PPR (тип 3), жоғары беріктікке ие, коррозияға, химиялық әсерге және температура ауытқуларына төзімді. Номиналды диаметрі — 32×20 мм. Номиналды қысымы — PN20 (20 барға дейін). Жұмыс температурасы — +95 °C дейін. Қосылу тәсілі — раструбты дәнекерлеу (пісіру арқылы). Түсі — сұр немесе ақ. ГОСТ 32415-2013 талаптарына сәйкес дайындалады. МЕМСТ 32415-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17485417-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87530908-ОИЗ
Наименование лота:	Тройник полипропиленовый
Описание лота:	переходной
Дополнительное описание лота:	Переходник полипропиленовый 32×20, PN20 предназначен для соединения полипропиленовых труб разного диаметра при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Изготовлен из полипропилена PPR (тип 3), обладает высокой прочностью, устойчив к коррозии, химическому воздействию и перепадам температур. Номинальный диаметр — 32×20 мм. Номинальное давление — PN20 (до 20 бар). Рабочая температура транспортируемой среды — до +95 °C. Тип соединения — раструбная сварка (под пайку). Цвет — серый или белый. ГОСТ 32415-2013. (5ф.с)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Переходник полипропиленовый 32×20, PN20 предназначен для соединения полипропиленовых труб разного диаметра при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Изготовлен из полипропилена PPR (тип 3), обладает высокой прочностью, устойчив к коррозии, химическому воздействию и перепадам температур. Номинальный диаметр — 32×20 мм. Номинальное давление — PN20 (до 20 бар). Рабочая температура транспортируемой среды — до +95 °C. Тип соединения — раструбная сварка (под пайку). Цвет — серый или белый. ГОСТ 32415-2013.