Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17896276-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік пен тракторға арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84743679-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жеңіл автокөліктің дизельді қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сипаттама отын сүзгісі автомобильдердің әртүрлі маркалы қозғалтқыштарының қуат жүйелерінде бензин мен дизельді сапалы тазартуға арналған. Агрессивті отын ортасына төзімді жоғары тиімді сүзгі материалымен жабдықталған. Сүзгі элементі "аккордеон" немесе "жұлдыз"корпусына сәйкес келеді. Бұл әдіс өнімніңныхам өлшемдерімен сүзу аймағын барынша арттыруға және кірді, тотты және ұсақ қоспаларды тиімді ұстауға мүмкіндік береді. Сүзгі пердесі химиялық төзімді термореактивті желіммен мықтап бекітілген. * Сүзгі коррозияға және қысымның төмендеуіне төзімді берік материалдардан жасалған. Корпус элементтерін тегістеу немесе дәнекерлеу жоғары дәлдікпен жүзеге асырылады, бұл толық тығыздалуға кепілдік береді және жанармай сорғысының ең жоғары жүктемелерінде де жанармайдың ағып кету қаупін жояды. Фитингтер (келте құбырлар) ауаның сорылуына жол бермей, жанармай желілерімен сенімді және тығыз байланысты қамтамасыз етеді. * Алдын ала құрастыру технологиясы
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттама отын сүзгісі автомобильдердің әртүрлі маркалы қозғалтқыштарының қуат жүйелерінде бензин мен дизельді сапалы тазартуға арналған. Агрессивті отын ортасына төзімді жоғары тиімді сүзгі материалымен жабдықталған. Сүзгі элементі "аккордеон" немесе "жұлдыз"корпусына сәйкес келеді. Бұл әдіс өнімніңныхам өлшемдерімен сүзу аймағын барынша арттыруға және кірді, тотты және ұсақ қоспаларды тиімді ұстауға мүмкіндік береді. Сүзгі пердесі химиялық төзімді термореактивті желіммен мықтап бекітілген. * Сүзгі коррозияға және қысымның төмендеуіне төзімді берік материалдардан жасалған. Корпус элементтерін тегістеу немесе дәнекерлеу жоғары дәлдікпен жүзеге асырылады, бұл толық тығыздалуға кепілдік береді және жанармай сорғысының ең жоғары жүктемелерінде де жанармайдың ағып кету қаупін жояды. Фитингтер (келте құбырлар) ауаның сорылуына жол бермей, жанармай желілерімен сенімді және тығыз байланысты қамтамасыз етеді. * Алдын ала құрастыру технологиясы

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17896276-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автомобиля и трактора
Номер лота:	№ 84743679-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для дизельного двигателя легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Фильтр топливный под гайку-штуцер для а/м "УАЗ" с дв. 406, 405, 409 OEM 31029-1117010 Описание • Фильтр топливный предназначен для качественной очистки бензина и дизельного топлива в системах питания двигателей различных марок автомобилей. Оснащен высокоэффективным фильтрующим материалом, устойчивым к агрессивной среде топлива. Фильтрующий элемент укладывается в корпус «гармошкой» или «звездой». Такой способ позволяет при компактных габаритах изделия максимально увеличить площадь фильтрации и эффективно задерживать грязь, ржавчину и мелкодисперсные примеси. Фильтрующая штора надежно закреплена при помощи химически стойкого термореактивного клея. Фильтр изготовлен из прочных материалов, устойчивых к коррозии и перепадам давления. Завальцовка или сварка элементов корпуса выполняется с высокой точностью, что гарантирует полную герметичность и исключает риск утечки топлива даже при пиковых нагрузках топливного насоса. Штуцеры (патрубки) обеспечивают надежное и плотное соединение с топливными магистралями, предотвращая подсос воздуха. Технология сборки предусматривает многоступенчатый контроль качества, включая проверку на герметичность (опрессовку), прочность корпуса и чистоту внутренних полостей. Конструкция фильтра оптимизирована для минимизации гидравлического сопротивления, что обеспечивает стабильную подачу топлива к форсункам и ТНВД без потери давления в системе. Дополнительно конструкция фильтра рассчитана на работу в широком диапазоне температур окружающей среды, сохраняя эффективность как в жару, так и при сильных морозах, предотвращая попадание эмульгированной воды и парафинов (для дизеля) в двигатель. Каждый фильтр рассчитан на соответствие жестким требованиям автопроизводителей по грязеемкости и эксплуатационному ресурсу, что обеспечивает защиту топливной аппаратуры в условиях вибрации и длительной работы автомобиля. Характеристики Высота, мм 81 Форма Цилиндр Корпус фильтра Есть Длина, мм 163 Ширина, мм 86 Материал Металл
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр топливный под гайку-штуцер для а/м "УАЗ" с дв. 406, 405, 409 OEM 31029-1117010 Описание • Фильтр топливный предназначен для качественной очистки бензина и дизельного топлива в системах питания двигателей различных марок автомобилей. Оснащен высокоэффективным фильтрующим материалом, устойчивым к агрессивной среде топлива. Фильтрующий элемент укладывается в корпус «гармошкой» или «звездой». Такой способ позволяет при компактных габаритах изделия максимально увеличить площадь фильтрации и эффективно задерживать грязь, ржавчину и мелкодисперсные примеси. Фильтрующая штора надежно закреплена при помощи химически стойкого термореактивного клея. Фильтр изготовлен из прочных материалов, устойчивых к коррозии и перепадам давления. Завальцовка или сварка элементов корпуса выполняется с высокой точностью, что гарантирует полную герметичность и исключает риск утечки топлива даже при пиковых нагрузках топливного насоса. Штуцеры (патрубки) обеспечивают надежное и плотное соединение с топливными магистралями, предотвращая подсос воздуха. Технология сборки предусматривает многоступенчатый контроль качества, включая проверку на герметичность (опрессовку), прочность корпуса и чистоту внутренних полостей. Конструкция фильтра оптимизирована для минимизации гидравлического сопротивления, что обеспечивает стабильную подачу топлива к форсункам и ТНВД без потери давления в системе. Дополнительно конструкция фильтра рассчитана на работу в широком диапазоне температур окружающей среды, сохраняя эффективность как в жару, так и при сильных морозах, предотвращая попадание эмульгированной воды и парафинов (для дизеля) в двигатель.

	Каждый фильтр рассчитан на соответствие жестким требованиям автопроизводителей по грязеемкости и эксплуатационному ресурсу, что обеспечивает защиту топливной аппаратуры в условиях вибрации и длительной работы автомобиля. Характеристики Высота, мм 81 Форма Цилиндр Корпус фильтра Есть Длина, мм 163 Ширина, мм 86 Материал Металл