Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17916034-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88447087-ОИЗ
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	сыртқы жарықтандырудың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	150 Вт жарықдиодты көше шамы. КУ шамдары-сыртқы жарықтандыруға арналған консольді жарықдиодты шамдар. Олар жолдарды, аулаларды, автотұрақтарды, өндірістік алаңдарды, қойма алаңдарын, тұрғын үй кешендерін және коммерциялық нысандарды жарықтандыру үшін тіректер мен кронштейндерге орнатылады. Мұндай шамдар бағытталған жарық ағынын береді, қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға және энергия шығындарын азайтуға көмектеседі. Қуаты: 150 Вт, Жарық көзі: SMD2835 жарық диодтары, Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C - +50 °C, Кіріс кернеуі: 85-265 В, 50-60 Гц, Жарық тарату бұрышы: 75-140°, Түс температурасы: 6000K-6500K, Түсті көрсету индексі (CRI): Ra 75, Қорғау дәрежесі: IP65, Корпус материалы: Құйылған алюминий, Өлшемдері: 58 * 65 мм
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Абая 55
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	150 Вт жарықдиодты көше шамы. КУ шамдары-сыртқы жарықтандыруға арналған консольді жарықдиодты шамдар. Олар жолдарды, аулаларды, автотұрақтарды, өндірістік алаңдарды, қойма алаңдарын, тұрғын үй кешендерін және коммерциялық нысандарды жарықтандыру үшін тіректер мен кронштейндерге орнатылады. Мұндай шамдар бағытталған жарық ағынын береді, қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға және энергия шығындарын азайтуға көмектеседі. Қуаты: 150 Вт, Жарық көзі: SMD2835 жарық диодтары, Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C - +50 °C, Кіріс кернеуі: 85-265 В, 50-60 Гц, Жарық тарату бұрышы: 75-140°, Түс температурасы: 6000K-6500K, Түсті көрсету индексі (CRI): Ra 75, Қорғау дәрежесі: IP65, Корпус материалы: Құйылған алюминий, Өлшемдері: 58 * 65 мм

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17916034-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88447087-ОИЗ
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	наружного освещения
Дополнительное описание лота:	Светодиодный уличный светильник 150 Вт . Светильники СКУ — это консольные светодиодные светильники для наружного освещения. Их устанавливают на опоры и кронштейны, чтобы освещать дороги, дворы, парковки, промышленные площадки, складские территории, жилые комплексы и коммерческие объекты. Такие светильники дают направленный световой поток, помогают повысить безопасность движения и снижают расходы на электроэнергию. Мощность: 150 Вт, Источник света: светодиоды SMD2835, Диапазон рабочей температуры: -40 °C - +50 °C, Входное напряжение: 85-265 В, 50-60 Гц, Угол светораспределения: 75-140°, Цветовая температура: 6000K-6500K, Индекс цветопередачи (CRI): Ra 75, Степень защиты: IP65 Материал корпуса: литой алюминий, Размеры: 58*65 мм
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Абая 55
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней , со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный уличный светильник 150 Вт . Светильники СКУ — это консольные светодиодные светильники для наружного освещения. Их устанавливают на опоры и кронштейны, чтобы освещать дороги, дворы, парковки, промышленные площадки, складские территории, жилые комплексы и коммерческие объекты. Такие светильники дают направленный световой поток, помогают повысить безопасность движения и снижают расходы на электроэнергию. Мощность: 150 Вт, Источник света: светодиоды SMD2835, Диапазон рабочей температуры: -40 °C - +50 °C, Входное напряжение: 85-265 В, 50-60 Гц, Угол светораспределения: 75-140°, Цветовая температура: 6000K-6500K, Индекс цветопередачи (CRI): Ra 75, Степень защиты: IP65 Материал корпуса: литой алюминий, Размеры: 58*65 мм