Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200271-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сым ПВ 3 1 х 6 мм2
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 61 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПВ-3 - П - сым; В - винилді оқшаулау. Әртүрлі түсті поливинилхлоридті оқшаулауы бар, қимасы 6 мм^2 мыс көпсымды өткізгіші бар күштік орнату сымы. Сымның климаттық орындалуы - УХЛ. Пайдалану кезіндегі ең төменгі температура: -50 °С. Пайдалану кезіндегі ең жоғары температура: +65 °С. Сымның рұқсат етілетін тогы: 46 Ампер. Өткізгіштің белсенді кедергісі: 1 километрге 3,08 Ом-нан аспайды. Номиналды кернеуі: 750 Вольт. МемСТ 31947-2012.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200271-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ПВ3, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод ПВ 3 1 х 6 мм2
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 61 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ПВ-3 - П - провод; В - виниловая изоляция. Провод силовой установочный с медной многопроволочной жилой сечением 6 мм^2, в поливинилхлоридной изоляции различных цветов. Климатическое исполнение провода - УХЛ. Минимальная температура эксплуатации: -50 °С. Максимальная температура эксплуатации провода: +65 °С. Допустимый ток провода: 46 Ампер. Активное сопротивление жилы: не более 3,08 Ом на километр. Номинальное напряжение: 750 Вольт. ГОСТ 31947-2012.