Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17969823-1
Сатып алудың атауы:	01. Құрылыс материалдары (бөлім 402)
Лоттың нөмірі:	№ 88608271-ОИ2
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. Соңғы түзетуге арналған тегістегіш. Түсі сары немесе сұр реңкті ақшыл сарғыш. Байланыстырушысы гипс. Суға төзімділігі - төзімсіз. Толтырғыштың максималды ірілігі 0,16 мм. Араластыру кезіндегі арақатынасы - 5 кг құрғақ қоспаға 2-2,3 л су. Материал шығыны 1,2 мм қалыңдықта 1 м2-ге 1 кг-ға жуық. Қолдану температурасы +5о С-тан +30о С-қа дейін. Ерітіндінің өміршеңдігі 1 сағаттан кем емес. Жылжымалылығы бойынша маркасы Пк2. Материал класы, меншікті тиімді белсенділігі ЕРН (Аэфф), 370Бк/кг-нан артық емес. Негізбен ілінісу беріктігі, 0,4 МПа-дан кем емес. Сығымдау беріктігі, 2,5 МПа-дан кем емес. Қабаттың қалыңдығы 0,5-50 мм. Кебу уақыты +20 градус Цельсийде 24 сағат. Бу өткізгіштігі 0,06 мг/м ² сағ * Па. ГОСТ 31387-2008 бойынша. Ыдысы қағаз қап 20 кг-нан кем емес 25 кг-нан артық емес. Сертификат.
Саны, көлемі:	3000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қ., Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Жеткізу мерзімі:	15.12.2026 жылға дейін. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Соңғы түзетуге арналған тегістегіш. Түсі сары немесе сұр реңкті ақшыл сарғыш. Байланыстырушысы гипс. Суға төзімділігі - төзімсіз. Толтырғыштың максималды ірілігі 0,16 мм. Араластыру кезіндегі арақатынасы - 5 кг құрғақ қоспаға 2-2,3 л су. Материал шығыны 1,2 мм қалыңдықта 1 м2-ге 1 кг-ға жуық. Қолдану температурасы +5о С-тан +30о С-қа дейін. Ерітіндінің өміршеңдігі 1 сағаттан кем емес. Жылжымалылығы бойынша маркасы Пк2. Материал класы, меншікті тиімді белсенділігі ЕРН (Аэфф), 370Бк/кг-нан артық емес. Негізбен ілінісу беріктігі, 0,4 МПа-дан кем емес. Сығымдау беріктігі, 2,5 МПа-дан кем емес. Қабаттың қалыңдығы 0,5-50 мм. Кебу уақыты +20 градус Цельсийде 24 сағат. Бу өткізгіштігі 0,06 мг/м ² сағ * Па. ГОСТ 31387-2008 бойынша. Ыдысы қағаз қап 20 кг-нан кем емес 25 кг-нан артық емес. Сертификат.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17969823-1
Наименование закупки:	01. Строительные материалы (отдел 402).
Номер лота:	№ 88608271-ОИ2
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. Шпатлевка для финишного выранивания. Цвет светло бежевый с оттенками желтого или серого цвета. Связующее гипс. Водостойкость неводостойкая. Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм. Соотношение при смешивании 2-2,3 л. воды на 5 кг сухой смеси. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Температура применения от +5оС до +30оС. Жизнеспособность раствора не менее 1 часа Марка по подвижности Пк2. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370Бк/кг. Прочность сцепления с основанием, не менее 0,4 Мпа. Прочность на сжатие, не менее 2,5Мпа. Толщина слоя 0,5-50 мм. Время высыхания 24 часа при +20 градусов цельсия. Паропроницаемость 0,06 мг/м²ч*Па. по ГОСТ 31387-2008. Тара бумажный мешок не менее 20 кг не более 25 кг Сертификат.
Количество:	3000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Срок поставки:	до 15.12.2026 года. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлевка для финишного выранивания. Цвет светло бежевый с оттенками желтого или серого цвета. Связующее гипс. Водостойкость неводостойкая. Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм. Соотношение при смешивании 2-2,3 л. воды на 5 кг сухой смеси. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Температура применения от +5оС до +30оС. Жизнеспособность раствора не менее 1 часа Марка по подвижности Пк2. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370Бк/кг. Прочность сцепления с основанием, не менее 0,4 Мпа. Прочность на сжатие, не менее 2,5Мпа. Толщина слоя 0,5-50 мм. Время высыхания 24 часа при +20 градусов цельсия. Паропроницаемость 0,06 мг/м²ч*Па. по ГОСТ 31387-2008. Тара бумажный мешок не менее 20 кг не более 25 кг Сертификат.