Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021149-1
Сатып алудың атауы:	Екі мониторға арналған газлифті бар үстел үсті кронштейні
Лоттың нөмірі:	№ 83104560-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	мониторға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі мониторға арналған газлифті бар үстел үсті кронштейні
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 24 ш/а, 6 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде, келісім-шартқа қол қойғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Екі мониторға арналған газлифті бар үстел үсті кронштейнін жеткізуге арналған Тауардың саны: 1 дана (жиынтық) Жеткізу мерзімі: Шарт жасалған (өтінім берілген) сәттен бастап 16 күнтізбелік күн Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 24 шағын аудан, 6-ғимарат 1. Тауардың талап етілетін техникалық және функционалдық сипаттамалары № Параметрдің атауы Талап етілетін мән / сипаттама Жалпы талаптар 1 Тауардың атауы Екі мониторға арналған газлифті бар үстел үсті кронштейні 2 Орнатылатын экрандар саны 2 монитор (дисплей) 3 Конструкция түрі Биік тік орталық штангасы және екі тәуелсіз қос иінді тұтқасы бар еңкейтпелі-бұрылмалы конструкция 4 Биіктікті реттеу механизмі Әрбір тұтқадағы газ серіппесі (газлифт) + тік штанганың биіктігі бойынша қолмен бекіту 5 Үстелге бекіту тәсілі Қысқыш (струбцина — үстел бетінің шетінен) және/немесе өтпелі бекіту (үстел бетіндегі тесік арқылы) Үйлесімділік параметрлері және рұқсат етілген жүктемелер 6 Қолдау көрсетілетін мониторлардың диагоналі Әрбір тұтқаға 22"-ден 32"-ге дейін (диагоналі 27" мониторлармен үйлесімділікті қамтамасыз ету) 7 Бір тұтқаға түсетін ең аз жүктеме 2 кг-нан аспайды 8 Бір тұтқаға түсетін ең жоғары жүктеме Кемінде 12 кг 9 Ең жоғары жиынтық жүктеме Кемінде 24 кг 10 Қолдау көрсетілетін VESA бекіту стандарттары 75×75 мм және 100×100 мм (әмбебап монтаждау аландары) 11 Ойық (батырылған) VESA қуыстарымен үйлесімділік Бекіту алаңы тереңдетілген мониторларға орнату үшін жиынтықта міндетті түрде қашықтық төлке-аралықтарының (проставкалардың) және M4 стандартындағы ұзартылған бұрандалардың болуы Реттеу және эргономика параметрлері 12 Газ тіреуіші бар жүйенің биіктік бойынша жүрісі Кемінде 250 мм 13 Тік штанга бойынша жылжу биіктігі Кемінде 430 мм 14 Экранның еңкею бұрышы -85°-тан +85°-қа дейін 15 Экранның бұрылу және айналу бұрышы 360° (экранды альбомдық режимнен портреттік режимге ауыстыру мүмкіндігімен) 16 Экрандарды орналастыру нұсқалары Көлденең орналастыру (қатар), тік орналастыру (бірінің үстіне бірін), әрбір монитор үшін шығу қашықтығын және пайдаланушыға дейінгі арақашықтықты бөлек реттеу Конструкция, материалдар және жиынтықтылық 17 Көтергіш конструкция материалы Беріктігі жоғары болат, алюминий қорытпасы 18 Қосымша элементтер Сымдарды жасырын төсеуге арналған кіріктірілген кабель-арна 19 Түсі Қара 20 Жиынтықтылығы Тік болат штанга — 1 дана; газлифті бар қос иінді тұтқа — 2 дана; үстел бетіне бекіту торабы (қысқыш/бұранда); толық монтаждау бекіткіштер жиынтығы (әртүрлі ұзындықтағы M4 стандартындағы бұрандалар, шайбалар, ойық VESA бекіткіштеріне арналған қашықтық пластик төлке-аралықтары кемінде 8 дана); газлифт күшін реттеуге арналған құрал (кілт); құрастыру жөніндегі нұсқаулық.

	2. Сапа мен кепілдікке қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, лак-бояу жабынының ақауларынсыз және зауыттық ақаусыз болуы тиіс. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін түпнұсқалық зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Тауарға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. 3. Қысқаша сипаттамасы: Биік тік болат штангасы, күшейтілген қысқышы (струбцинасы) және газлифттердегі екі тәуелсіз қос иінді тұтқасы бар екі секциялы үстел үсті кронштейні. VESA 75×75 мм және 100×100 мм бекіту стандарттары бар, диагоналі 22"-ден 32"-ге дейінгі (27" қоса алғанда) және әрқайсысының салмағы 2-ден 12 кг-ға дейінгі (жалпы жүктеме кемінде 24 кг) екі мониторды бір уақытта орнатуға арналған. Конструкция газлифттің кемінде 250 мм жүрісін, штанга бойынша кемінде 430 мм реттеуді, -85°-тан +85°-қа дейін еңкеюді және 360°-қа айналуды қамтамасыз етеді, бұл экрандарды көлденең немесе тік орналастыруға және әрбір дисплейге дейінгі қашықтықты тәуелсіз баптауға мүмкіндік береді. Ойық (батырылған) VESA бекіту алаңдары бар мониторларға орнату үшін міндетті түрде қашықтық төлке-аралықтарымен (кемінде 8 дана) және ұзартылған M4 бұрандаларымен жабдықталады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021149-1
Наименование закупки:	Настольный кронштейн с газлифтом для двух мониторов
Номер лота:	№ 83104560-ЗЦП1
Наименование лота:	Кронштейн
Описание лота:	для монитора
Дополнительное описание лота:	Настольный кронштейн с газлифтом для двух мониторов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 24 мкр 6 зд.
Срок поставки:	16 календарных дней, после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку настольного кронштейна с газлифтом для двух мониторов Количество товара: 1 штука (комплект) Срок поставки: 16 календарных дней с момента заключения договора (подачи заявки) Место поставки: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 24 микрорайон, здание 6 1. Требуемые технические и функциональные характеристики товара № Наименование параметра Требуемое значение / характеристика Общие требования 1 Наименование товара Настольный кронштейн с газлифтом для двух мониторов 2 Количество устанавливаемых экранов 2 монитора (дисплея) 3 Тип конструкции Наклонно-поворотный, с высокой вертикальной центральной штангой и двумя независимыми двухплечевыми рычагами 4 Механизм регулировки высоты Газовая пружина (газлифт) на каждом рычаге + ручная фиксация по высоте вертикальной штанги 5 Способ крепления к столу Струбцина (за край столешницы) и/или сквозное крепление (через отверстие в столешнице) Параметры совместимости и допустимые нагрузки 6 Диагональ поддерживаемых мониторов От 22" до 32" на каждый рычаг (обеспечение совместимости с мониторами диагональю 27") 7 Минимальная нагрузка на один рычаг Не более 2 кг 8 Максимальная нагрузка на один рычаг Не менее 12 кг 9 Максимальная суммарная нагрузка Не менее 24 кг 10 Поддерживаемые стандарты крепления VESA 75×75 мм и 100×100 мм (универсальные монтажные площадки) 11 Совместимость с утопленными нишами VESA Обязательное наличие в комплекте дистанционных проставок-втулок и удлиненных винтов стандарта М4 для установки на мониторы с углубленной крепежной площадкой Параметры регулировки и эргономики 12 Ход системы с газовым упором по высоте Не менее 250 мм 13 Высота перемещения по вертикальной штанге Не менее 430 мм 14 Угол наклона экрана От -85° до +85° 15 Угол поворота и вращения экрана 360° (с возможностью перевода экрана из альбомного в портретный режим) 16 Варианты компоновки экранов Горизонтальное размещение (рядом), вертикальное размещение (один над другим), раздельная регулировка вылета и расстояния до пользователя для каждого монитора Конструкция, материалы и комплектация 17 Материал несущей конструкции Высокопрочная сталь, алюминиевый сплав 18 Дополнительные элементы Встроенный кабель-канал для скрытой прокладки проводов 19 Цвет Черный 20 Комплектация Вертикальная стальная штанга — 1 шт.; двухплечевой рычаг с газлифтом — 2 шт.; узел крепления к столешнице (струбцина/винт); полный монтажный набор крепежа (винты стандарта М4 различной длины, шайбы, дистанционные пластиковые втулки-проставки для утопленных креплений VESA не менее 8 шт.); инструмент (ключ) для регулировки усилия газлифта; инструкция по сборке. 2. Требования к качеству и гарантии Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических

	повреждений, дефектов лакокрасочного покрытия и заводского брака. Поставка осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. 3. Краткое описание: Настольный двухсекционный кронштейн с высокой вертикальной стальной штангой, усиленной струбциной и двумя независимыми двух плечевыми рычагами на газлифтах. Предназначен для одновременной установки двух мониторов диагональю от 22" до 32" (включая 27") и весом от 2 до 12 кг каждый (общая нагрузка не менее 24 кг) со стандартами крепления VESA 75×75 мм и 100×100 мм. Конструкция обеспечивает ход газлифта не менее 250 мм, регулировку по штанге не менее 430 мм, наклон от -85° до +85° и вращение на 360°, позволяя располагать экраны по горизонтали или вертикали и независимо настраивать дистанцию до каждого дисплея. Обязательно комплектуется дистанционными втулками-проставками (не менее 8 шт.) и удлиненными винтами M4 для установки на мониторы с утопленными крепежными площадками VESA.