Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989520-1
Сатып алудың атауы:	Лампа жарықдиодты / Лампа светодиодная
Лоттың нөмірі:	№ 88612789-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лампа жарықдиодты, 72 Вт, 220 - 240 В, 6500 К, 19 мм, призма
Саны, көлемі:	685
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Абай даңғылы, 14
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген кейін күннен бастап 16 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары Бекіту түрі: Беткі қабатқа орнатылады Бекіту түрі: Ойық Қолданылуы: Кеңсе кеңістігіне арналған Шам түрі: Панель Корпус түсі: Ақ Шам пішіні: Шаршы Қуаты: 72 Вт Түс температурасы: 6000-6500K (Салқын) Жарық ағыны: 6400 Lm Кіріс кернеуі: 220 В Қорғаныс рейтингі: IP20 - IP33 Корпус материалы: Металл Диффузор: Призма Шам ұзындығы: 595 мм Шам ені: 595 мм Шам биіктігі: 19 мм Қосымша құралдар: Жоқ Қосымша мүмкіндіктер: Жоқ ETIM жіктемесі ETIM Қабырғаға орнатуға жарамды Жоқ Аспалы орнатуға жарамды Иә Төбеге орнатуға жарамды Иә Ойық орнатуға жарамды Иә Беткі жағына орнатуға жарамды Иә Шам түрі Ауыстырылмайтын жарықдиодты шамдар Қосымша шамдар Иә Шам ұясы Жоқ (онсыз) Басқару механизмінің түрі (CG) Міндетті емес CG қосылған Жоқ Апаттық жарықтандыруға жарамды (BAP-пен) Жоқ Номуналды кернеу 230...230 В Корпус материалы Болат Корпус түсі Ақ Жарық сызықтарын жасауға жарамды Жоқ Диффузор/жабын материалы Құрылымды пластик Мониторы бар жұмыс станцияларына жарамды

	Жоқ Жарықтың таралуы Симметриялық Сәуле бұрышы Өте кең сәуле> 80 градус Жарық ағынының шығысы Тікелей Ұзындығы 595 мм Ені 595 мм Биіктігі/Тереңдігі 19 мм Сыртқы диаметрі 0 мм Орнату Ұзындығы (ойықша) 0 мм Орнату ені (ойықша) 0 мм Орнату диаметрі (ойықша) 0 мм Қозғалыс сенсорымен Жоқ Жарық сенсорымен Жоқ Қорғаныс класы I Кіруден қорғау (IP) IP20 EN 50102 стандартына сәйкес соққыға төзімділік IK00 Өрт қауіпсіздігі класы "D" Жоқ Ойықша шамдарға арналған "F" өрт қауіпсіздігі класы Жоқ Кернеу Айнымалы ток (AC) Жарық түсі (*) Ақ Түсті көрсету индексі (Ra) 80-89 (1B класы)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989520-1
Наименование закупки:	Лампа светодиодная / Лампа жарықдиодты
Номер лота:	№ 88612789-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Лампа светодиодная, 72 Вт, 220 - 240 В, 6500 К, 19 мм, призма
Количество:	685
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район проспект Абая, 14
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Способ монтажа Накладные Способ монтажа Встраиваемые Применение Для офисных помещений Тип светильника Панельный Цвет корпуса Белый Форма светильника Квадратный Мощность 72 W Цветовая температура 6000-6500K (Холодный) Световой поток 6400 Lm Входное напряжение 220 V Степень защиты IP20 - IP33 Материал корпуса Металл Рассеиватель Призма Длина светильника 595 мм Ширина светильника 595 мм Высота светильника 19 мм Аксессуары Нет Дополнительные функции Нет Классификация ETIM ETIM Подходит для монтажа на стену Нет Подходит для подвесного монтажа Да Подходит для монтажа на потолке Да Подходит для встроенного монтажа Да Подходит для монтажа на поверхность Да Тип лампы LED несменный С ламп. в комплекте Да Цоколь (патрон) лампы Нет (без) Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) Не требуется ПРА в комплекте Нет Подходит для аварийного освещения (с БАП) Нет Номин. напряжение 230...230 В Материал корпуса Сталь Цвет корпуса Белый Подходит для организации световых линий Нет Материал рассеивателя/крышки Пластик структурированный

	Подходит для рабочего места с монитором Нет Светораспределение Симметричный Угол светового излучения Чрезвычайно широкий луч> 80 град. Выход светового потока Прямой Длина 595 мм Ширина 595 мм Высота/глубина 19 мм Наруж. диаметр 0 мм Длина установочная (встраив.) 0 мм Ширина установочная (встраив.) 0 мм Диаметр монтажный (встраив.) 0 мм С датчиком движения Нет С датчиком освещенности Нет Класс защиты I Степень защиты (IP) IP20 Ударопрочность по стандарту EN 50102 IK00 Класс пожаробезопасности "D" Нет Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников Нет Тип напряжения Переменный ток (AC) Colour of light (*) Белый Индекс цветопередачи (Ra) 80-89 (класс 1B)