Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17537027-1
Сатып алудың атауы:	Қарағанды қ. 6505 Ә / Б үшін құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82218748-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полипропилен құбыр (ППР), салқын сумен жабдықтау үшін, сыртқы диаметрі 20 мм, жұмыс қысымы 1,6 МПа-дан кем емес, кесінді ұзындығы 4 м, ГОСТ 32415-2013
Саны, көлемі:	264
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Сатпаева 93/2, вч 6505;
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркегеннен күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полипропилен құбыр (ППР), салқын сумен жабдықтау үшін, сыртқы диаметрі 20 мм, жұмыс қысымы 1,6 МПа-дан кем емес, кесінді ұзындығы 4 м, ГОСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17537027-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для в/ч 6505 г. Караганда (УТиВ)
Номер лота:	№ 82218748-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание лота:	Труба полипропиленовая (ППР), для холодного водоснабжения, наружный диаметр 20 мм, рабочее давление не менее 1,6МПа, длина отрезка по 4 м, ГОСТ 32415-2013 в/ч 6505
Количество:	264
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Карагандинская область, г.Караганда ул. Сатпаева 93/2, вч 6505; 87083045082, 87028524040, 87079795795
Срок поставки:	15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба полипропиленовая (ППР), для холодного водоснабжения, наружный диаметр 20 мм, рабочее давление не менее 1,6МПа, длина отрезка по 4 м, ГОСТ 32415-2013 в/ч 6505