Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17944719-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (Жж/еЖБО)
Лоттың нөмірі:	№ 82683386-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипстік шпатлевка қаптарда (Жж/еЖБО)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипс негізіндегі шпаклевка, 25 кг Сипаттамалары: Құрамы: құрылыс гипсі, ұсақ ұнтақталған минералды толтырғыш (мәрмәр немесе кварц), сондай-ақ пластикалық қасиет пен ылғалды ұстап тұруды қамтамасыз ететін қоспалар. Қолдану аясы: тек ғимарат ішінде, құрғақ әрі жылытылатын үй-жайларда қолдануға арналған (жуынатын бөлмелерге немесе ғимарат қасбеттеріне жарамайды). Қаптамасы: 25 кг-дық қағаз қап. Бір рет жаққандағы қабат қалыңдығы: әрлеу қоспалары үшін: 0,2-ден 3–4 мм-ге дейін; негізгі/әмбебап қоспалар үшін: 2–3 мм-ден 10–15 мм-ге дейін. Орташа шығыны: қабат қалыңдығының әр 1 мм-іне шамамен 0,9–1,5 кг/м². Жұмысқа жарамдылық мерзімі: сумен араластырғаннан кейін орта есеппен 40 минуттан 60–90 минутқа дейін. Кебу уақыты: 2-ден 6 сағатқа дейін (толық кебуі және толық беріктікке ие болуы шамамен 24 сағатты алады). Қолдану температурасы: +5°С-тан +30°С-қа дейін. Өлшем бірлігі: 10 қап

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17944719-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов (ЦПиОУ)
Номер лота:	№ 82683386-3ЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка гипсовая в мешках (ЦПиОУ)
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпаклевка гипсовая 25 кг Характеристика: Состав: строительный гипс, тонкомолотый минеральный наполнитель (мрамор или кварц), пластифицирующие и удерживающие влагу добавки. Область применения: только для внутренних работ в сухих отапливаемых помещениях (не подходит для ванных комнат и фасадов). Фасовка: бумажный мешок весом 25 кг. Толщина слоя за один проход: для финишных смесей: от 0,2 до 3–4 мм; для базовых/универсальных: от 2–3 мм до 10–15 мм. Средний расход: около 0,9–1,5 кг/м² при толщине слоя в 1 мм Жизнеспособность раствора: в среднем от 40 до 60–90 минут после затвердения водой. Время высыхания: от 2 до 6 часов (полное высыхание и набор прочности — около 24 часов). Температура применения: от +5°C до +30°C. Единица измерения: 10 мешков