Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17681537-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, электротехникалық және құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88034062-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Рубероид
Лоттың сипаттауы:	маркасы РПП-300
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рубероид РПП 300
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113220200, Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Ақкөл қ., Ақкөл орманшар Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Ақкөл қаласы, Шанырак көшесі №38, 55209 әскери бөлімі
Жеткізу мерзімі:	шартты қазынашылықта тіркегеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рубероид РП-300,15м2 шатыр жабының төменгі қабатын және гидрооқшауларды орнатуға арналған орамды шатыр және гидрооқшаулағыш материал. Материал шатыр картонын мұнай битумдерімен сіндіру арқылы дайындалады кейін полотоныңекі жағына жұмсару температурасы 80 градус тан төмен емес жабынды мұнай битумі жағылады және тальк себіндісімен өнделеді. 60 дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17681537-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных, электротехнических и строительных материалов
Номер лота:	№ 88034062-ЗЦП1
Наименование лота:	Рубероид
Описание лота:	марка РПП-300
Дополнительное описание лота:	Рубероид РПП 300
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113220200, Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Аккол орманшар Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, улица Шанырак №38, воинская часть 55209
Срок поставки:	16 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рубероид РПП 300, 15м2, рулонный кровельный и гидроизоляционной материал для устроиства нижнего слоя кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного нефтяного битума,температурой размягчения не ниже 80 градусов и тальковой посыпки. В количестве 60 шт.