Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17913009-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті өнеркәсіптік тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88393807-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Пішін
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, бұрыштық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бір түсті Тапсырыс берушінің үлгісі бойынша қатаң. Профиль байланыстырушы алюминий бұрыштық Ішкі (5 мм бамбук панельдері үшін) Негізгі сипаттамалары Өнім түрі: бұрыштық ішкі байланыстырушы профиль. Мақсаты: қабырғаларды, төбелерді және бөлімдерді безендіру кезінде бамбук панельдерін, МДФ, HPL және қалыңдығы 5 мм басқа Парақ материалдарын Орнату және қондыру. Материал: алюминий қорытпасы (AD31 маркасы / аналогы 6063). Ойықтың ені: 5,2 – 5,5 мм (орнату саңылауын/Желімді ескере отырып, қалыңдығы 5 мм панель астында). Қабырғаның қалыңдығы: 1,0-1,2 мм. Стандартты ұзындығы: 3000 мм. Қамту және сыртқы түрі Қамту түрлері: Анодтау (түстер: күміс, шампан,алтын, қара; оксид қабатының қалыңдығы 15 мкм). RAL шкаласы бойынша полимерлі-ұнтақты бояу. Бетке қойылатын талаптар: профильде жарықтар, чиптер, терең сызаттар, шұңқырлар және коррозия іздері болмауы керек. Алдыңғы жағы тегіс және біркелкі түсті болуы керек. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір түсті Тапсырыс берушінің үлгісі бойынша қатаң. Профиль байланыстырушы алюминий бұрыштық Ішкі (5 мм бамбук панельдері үшін) Негізгі сипаттамалары Өнім түрі: бұрыштық ішкі байланыстырушы профиль. Мақсаты: қабырғаларды, төбелерді және бөлімдерді безендіру кезінде бамбук панельдерін, МДФ, HPL және қалыңдығы 5 мм басқа Парақ материалдарын Орнату және қондыру. Материал: алюминий қорытпасы (AD31 маркасы / аналогы 6063). Ойықтың ені: 5,2 – 5,5 мм (орнату саңылауын/Желімді ескере отырып, қалыңдығы 5 мм панель астында). Қабырғаның қалыңдығы: 1,0-1,2 мм. Стандартты ұзындығы: 3000 мм. Қамту және сыртқы түрі Қамту түрлері: Анодтау (түстер: күміс, шампан,алтын, қара; оксид қабатының қалыңдығы 15 мкм). RAL шкаласы бойынша полимерлі-ұнтақты бояу. Бетке қойылатын талаптар: профильде жарықтар, чиптер, терең сызаттар, шұңқырлар және коррозия іздері болмауы керек. Алдыңғы жағы тегіс және біркелкі түсті болуы керек. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17913009-1
Наименование закупки:	Необходимые промышленные товары
Номер лота:	№ 88393807-3ЦП1
Наименование лота:	Профиль
Описание лота:	из поливинилхлорида, угловой
Дополнительное описание лота:	СТРОГО по образцу Заказчика для единого цвета. Профиль соединительный алюминиевый угловой внутренний (для бамбуковых панелей 5 мм) Основные характеристики Тип изделия: Угловой внутренний соединительный профиль. Назначение: Монтаж и стыковка бамбуковых панелей, МДФ, HPL и других листовых материалов толщиной 5 мм при отделке стен, потолков и перегородок. Материал: Алюминиевый сплав (марка АД31 / аналог 6063). Ширина паза: 5,2 – 5,5 мм (под панель толщиной 5 мм с учетом монтажного зазора/клея). Толщина стенки: 1,0 – 1,2 мм. Стандартная длина: 3000 мм. Покрытие и внешний вид Виды покрытия: Анодирование (цвета: серебро, шампань, золото, черный; толщина оксидного слоя от 15 мкм). Полимерно-порошковая окраска по шкале RAL. Требования к поверхности: Профиль не должен иметь трещин, сколов, глубоких царапин, забоин и следов коррозии. Лицевая сторона должна быть ровной и однородной по цвету. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТРОГО по образцу Заказчика для единого цвета. Профиль соединительный алюминиевый угловой внутренний (для бамбуковых панелей 5 мм) Основные характеристики Тип изделия: Угловой внутренний соединительный профиль. Назначение: Монтаж и стыковка бамбуковых панелей, МДФ, HPL и других листовых материалов толщиной 5 мм при отделке стен, потолков и перегородок. Материал: Алюминиевый сплав (марка АД31 / аналог 6063). Ширина паза: 5,2 – 5,5 мм (под панель толщиной 5 мм с учетом монтажного зазора/клея). Толщина стенки: 1,0 – 1,2 мм. Стандартная длина: 3000 мм. Покрытие и внешний вид Виды покрытия: Анодирование (цвета: серебро, шампань, золото, черный; толщина оксидного слоя от 15 мкм). Полимерно-порошковая окраска по шкале RAL. Требования к поверхности: Профиль не должен иметь трещин, сколов, глубоких царапин, забоин и следов коррозии. Лицевая сторона должна быть ровной и однородной по цвету. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.