Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82557612-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	тиекті, полипропиленді, шартты диаметрі 50 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вентиль ППР Ø20 мм запорный
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Қосылу диаметрі: 20 мм (стандартты Ø20 мм полипропилен құбырлары үшін жарамды). * Корпус материалы: полипропилен (PPR). * Орнату түрі: полипропилен құбырларымен қоңырауды дәнекерлеу (дәнекерлеу). * Басқару: қолмен (әдетте маховик немесе қалам арқылы). • Жұмыс қысымы: нақты модельге және сыныпқа байланысты — көбінесе 20-25 барға дейін. • Жұмыс температурасы: модельге байланысты, ыстық су мен жылыту үшін әдетте +90...+95 °C дейін есептеледі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82557612-ЗЦП1
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	запорный, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм
Дополнительное описание лота:	Вентиль ППР Ø20 мм запорный
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Диаметр подключения: 20 мм (подходит для стандартных полипропиленовых труб Ø20 мм). • Материал корпуса: полипропилен (PPR). • Тип монтажа: раструбная сварка (пайка) с полипропиленовыми трубами. • Управление: ручное (обычно с помощью маховика или ручки). • Рабочее давление: зависит от конкретной модели и класса — чаще всего до 20–25 бар. • Рабочая температура: зависит от модели, для горячей воды и отопления обычно рассчитан до +90…+95 °C