Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17504123-1
Сатып алудың атауы:	Орталық зертхана үшін қажетті құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87523612-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Унитаз
Лоттың сипаттауы:	керамикалық, шұңғыма тәрізді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Унитаз керамикалық, шұңғыма тәрізді
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Қ. Сарыбопеев 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1, Тауардың атауы Зертхананың санитариялық үй-жайына арналған керамикалық унитаз. 2. мақсаты Зертханалардың, әкімшілік және өндірістік ғимараттардың санитариялық үй-жайларында орнатуға арналған. 3. техникалық сипаттамалары Түрі: еден унитазы, керамикалық. Конструкция: жуғыш бөшкесі бар унитаз-компакт. Материал: санитарлық керамика (фарфор немесе фаянс). Түсі: ақ. Шығару: қиғаш, 45° бұрышпен. Бөшкеге су жеткізу: бүйірлік немесе төменгі. Шайынды бак: жиынтықта. Бактың арматурасы: жиынтықта. Орындық және қақпақ: жиынтықта. Бекіту элементтері: жиынтықта. Шаю жүйесі: механикалық, тостағанды тиімді жуумен. Гидрозатвор: болуы. Гидросатвордың биіктігі: кемінде 60 мм. Унитаздың биіктігі: шамамен 380-420 мм. Шығару келте құбыры: стандартты кәріз жүйесімен үйлесімді. Беті: тегіс, жылтыр, оңай тазаланатын. Төзімділігі: санитариялық үй-жайларда қолданылатын судың, кәдімгі жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне. Бұйым кемінде 200 кг пайдалану жүктемесін көтеруі тиіс. Керамикалық бетінде жарықтар, сынықтар, ісінулер, деформациялар, глазурь қабаттары және басқа да көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Барлық қосылыстар дұрыс орнатылған кезде герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. 4. жиынтығы Жиынтыққа: унитаз; шайынды бак; шайынды бактың арматурасы; қақпағы бар отырғыш; бекіту элементтері; қажетті төсемдер мен біріктіргіш элементтер. 5, Сапаға қойылатын талаптар Тауар зертхананың санитариялық үй-жайында тұрақты пайдалануға жарамды болуы тиіс. Беті тегіс, ақауы жоқ және санитариялық өңдеуге жеңіл болуы тиіс. МЕМСТ 15167-93

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17504123-1
Наименование закупки:	Приобретение необходимых строительных материалов для центральной лаборатории
Номер лота:	№ 87523612-ЗЦП1
Наименование лота:	Унитаз
Описание лота:	керамический, воронкообразный
Дополнительное описание лота:	Унитаз керамический, воронкообразный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Қ. Сарыбопеев 2
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара Унитаз керамический для санитарного помещения лаборатории. 2. Назначение Предназначен для установки в санитарных помещениях лабораторий, административных и производственных зданий. 3. Технические характеристики Тип: унитаз напольный, керамический. Конструкция: унитаз-компакт со смывным бачком. Материал: санитарная керамика (фарфор или фаянс). Цвет: белый. Выпуск: косой, под углом 45°. Подвод воды к бачку: боковой или нижний. Смывной бачок: в комплекте. Арматура бачка: в комплекте. Сиденье и крышка: в комплекте. Крепежные элементы: в комплекте. Система смыва: механическая, с эффективным омыванием чаши. Гидрозатвор: наличие. Высота гидрозатвора: не менее 60 мм. Высота унитаза: ориентировочно 380–420 мм. Выпускной патрубок: совместимый со стандартной канализационной системой. Поверхность: гладкая, глазурованная, легко очищаемая. Устойчивость: к воздействию воды, обычных моющих и дезинфицирующих средств, применяемых в санитарных помещениях. Изделие должно выдерживать эксплуатационную нагрузку не менее 200 кг. Керамическая поверхность не должна иметь трещин, сколов, вздутий, деформаций, отслоений глазури и других видимых дефектов. Все соединения должны обеспечивать герметичность при правильной установке. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 4. Комплектность В комплект должны входить: унитаз; смывной бачок; арматура смывного бачка; сиденье с крышкой; крепежные элементы; необходимые прокладки и соединительные элементы. 5. Требования к качеству Товар должен быть пригоден для постоянной эксплуатации в санитарном помещении лаборатории. Поверхность должна быть гладкой, без дефектов и легко поддаваться санитарной обработке. ГОСТ 15167-93