Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17404465-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81198784-ЗЦП7
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желім БФ-88 СА (сықпада)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әмбебап желім келесі қоспаның ерітіндісі: резеңкенің, фенолформальдегидті шайырдың, этилацететтің және нефрастың ерітіндісі болып табылады. Сұйықтық күкіртті-жасыл/сарғыш түсті термотөзімді, дірілге төзімді, су өтпейтін, уытты емес біртекті консистенциядан тұрады. Температурасы -30-дан +90°С диапазонда, үзілуге беріктілік көрсеткіші 11 кгс/см^2 кем емес, құрал шығыны 300г/м^2 артық емес. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Кепілдік мерзімі-тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ 12172-2016

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17404465-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81198784-ЗЦП7
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	Клей БФ-88 СА (в тюбиках)
Количество:	1
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Универсальный клей является раствором смеси: резины, фенолформальдегидной смолы, этилацетета и нефраса. Жидкость имеет вязкую однородную консистенцию серозеленого/бежевого оттенка, термостойкий, вибростойкий, водонепроницаемый, не токсичен. Выдерживает температуру в диапазоне от -30 до +90°С, показатель прочности на разрыв выше 11 кгс/см², расход средства не более 300г/м². Наличие паспорта (сертификата) качества. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 12172-2016