Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17988737-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Қосалқы бөлшектер Көксу ӨУ тариф |
| **Лоттың нөмірі:** | № 86581612-ЗЦПЗ |
| **Лоттың атауы:** | Шөміштің пышағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | фронтал тиеуіші үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық  би а. Ул Айтеке би 14 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Шөміштің пышағы "Түрі: екі жақты(кері). Бір жағы тозған кезде пышақты аударып, екінші жиегін пайдалануға болады.<br>Материал: тозуға төзімді Болат(әдетте 65G, Borox немесе hardox 400/500 маркалары).<br>Профиль: екі жағында қиғаштары бар жалпақ жолақ.<br>Бекіту: Болт (әдетте жасырын басы мен төртбұрышты бас тірегі бар торлы болттар).<br>ГОСТ 14959-79" |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17988737-1 |
| **Наименование закупки:** | Запасные части Коксу ПУ тариф |
| **Номер лота:** | № 86581612-ЗЦПЗ |
| **Наименование лота:** | Нож на ковш |
| **Описание лота:** | для фронтального погрузчика |
| **Дополнительное описание лота:** | Сменный болтовой нож на ковш с креплением |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 334230100, область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би Ул Айтеке би 14 |
| **Срок поставки:** | в течение 15 календарных дней с момента заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Сменный болтовой нож на ковш с креплением "Тип: Двусторонний (реверсивный). Когда одна сторона изнашивается, нож можно перевернуть и использовать вторую кромку.<br>Материал: Износостойкая сталь (обычно марки 65Г, Borox или Hardox 400/500).<br>Профиль: Плоская полоса с фасками по обеим сторонам.<br>Крепление: Болтовое (обычно лемешные болты с потайной головкой и квадратным подголовником).<br>ГОСТ 14959-79" |