Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17728357-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (АТС)
Лоттың нөмірі:	№ 88048176-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Құбыршек
Лоттың сипаттауы:	отындық, ішкі диаметрі 20,0, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шланг майға төзімді диаметрі 20 мм. "Рубикон" (RubEx) отын шлангісі, диаметрі 20 мм майға төзімді, жіппен нығайтылған, қабырға қалыңдығы 4 мм.Түсі Қара. Ол ішкі резеңке қабаттан, аралық резеңке қабаты бар жіп қаңқасынан тұрады. -50 С – тан +90 с-қа дейінгі температурада сұйық майларды, салқындатқыш сұйықтықтарды, қышқылдардың, ауаның және газдардың әлсіз ерітінділерін тасымалдау үшін майға төзімді жең-ауа қысымымен, инертті газдармен, сұйықтықтармен қамтамасыз ету үшін икемді құбырларды ұйымдастырудың тамаша шешімі. Шлангтың ішкі диаметрі 20 мм, сыртқы диаметрі 28 мм. Күшті және жеңіл, иілмейді, жұмыс қысымы 0,63 Мпа (6,3 атмосфера). ГОСТ 10362-2017 (АТС)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	шланг майға төзімді диаметрі 20 мм. "Рубикон" (RubEx) отын шлангісі, диаметрі 20 мм майға төзімді, жіппен нығайтылған, қабырға қалыңдығы 4 мм.Түсі Қара. Ол ішкі резеңке қабаттан, аралық резеңке қабаты бар жіп қаңқасынан тұрады. -50 С – тан +90 с-қа дейінгі температурада сұйық майларды, салқындатқыш сұйықтықтарды, қышқылдардың, ауаның және газдардың әлсіз ерітінділерін тасымалдау үшін майға төзімді жең-ауа қысымымен, инертті газдармен, сұйықтықтармен қамтамасыз ету үшін икемді құбырларды ұйымдастырудың тамаша шешімі. Шлангтың ішкі диаметрі 20 мм, сыртқы диаметрі 28 мм. Күшті және жеңіл, иілмейді, жұмыс қысымы 0,63 Мпа (6,3 атмосфера). ГОСТ 10362-2017

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17728357-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (АТС)
Номер лота:	№ 88048176-ЗЦП2
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	топливный, внутренний диаметр 20,0, резиновый
Дополнительное описание лота:	шланг маслобензостойкий диаметр 20мм. Шланг топливный «Рубикон» (RubEx), маслобензостойкий диаметром 20 мм, с нитяным усилением, толщина стенки 4 мм. Цвет черный. Состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса с промежуточным слоем из резины. для транспортировки жидкостных смазок, охлаждающих жидкостей, слабых растворов кислот, воздуха и газов при температуре от -50 С до +90 С. Маслобензостойкий рукав – отличное решение для организации гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов, жидкостей. Внутренний диаметр шланга 20 мм, наружний – 28 мм. Прочный и легкий, не перегибается, рабочее давление 0,63Мпа (6,3 атмосферы). ГОСТ 10362-2017 (АТС)
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	шланг маслобензостойкий диаметр 20мм. Шланг топливный «Рубикон» (RubEx), маслобензостойкий диаметром 20 мм, с нитяным усилением, толщина стенки 4 мм. Цвет черный. Состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса с промежуточным слоем из резины. для транспортировки жидкостных смазок, охлаждающих жидкостей, слабых растворов кислот, воздуха и газов при температуре от -50 С до +90 С. Маслобензостойкий рукав – отличное решение для организации гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов, жидкостей. Внутренний диаметр шланга 20 мм, наружний – 28 мм. Прочный и легкий, не перегибается, рабочее давление 0,63Мпа (6,3 атмосферы). ГОСТ 10362-2017