Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17861828-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87956131-ОИЗ
Лоттың атауы:	Поливинилхлоридті үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник ПВХ размер 110*50 мм ГОСТ 32415-2013
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі 50
Жеткізу мерзімі:	Қазақстандық тауар өндіруші жеңген жағдайда шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полипропиленнен жасалған 110/50 кәріз таяқшасы (ПП) .Материал: полипропилен (ПП), ыстық суға төзімді (жұмыс температурасы +75 °C дейін, қысқа +95 °C дейін) және химиялық агрессивті тұрмыстық ағынды сулар. Байланыс: қоңыраулы, тығыздау үшін екі жапырақты резеңке тығыздағыш сақиналармен жабдықталған. Өнім болуы керек жаңа және үнемі жоғары сапалы және кепілдік ақаулардың болмауы. Тауарды жеткізу мыналарды қамтуы керек тауарды жеткізу орнына дейін тиеу-түсіру жұмыстары

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17861828-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных, сантехнических товаров
Номер лота:	№ 87956131-ОИЗ
Наименование лота:	Тройник поливинилхлоридный
Описание лота:	переходной
Дополнительное описание лота:	Тройник ПВХ размер 110*50 мм ГОСТ 32415-2013
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Город Щучинск, улица Абылайхана 50
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора, в случае победы казахстанского товаропроизводителя 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Канализационный тройник 110/50 из полипропилена (ПП) .Материал: полипропилен (ПП), устойчивый к воздействию горячей воды (рабочая температура до +75 °C, кратковременно до +95 °C) и химически агрессивным бытовым стокам. Соединение: раструбное, комплектуется двухлепестковыми резиновыми уплотнительными кольцами для герметичности. Товар должен быть новым и неизменно высокого качества и гарантировать отсутствие дефектов. Поставка товара должна включать погрузочно-разгрузочные работы до места поставки товара