Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17407068-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (ВОС)
Лоттың нөмірі:	№ 79849173-ОИ13
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	бұрамдықты, бір сатылық, өстердің өстес орналасуы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Редуктор бір сатылы, электр жетегі, құрт берілісі, вариаторы бар. Білік астындағы тісті доңғалақ жеңінің ішкі диаметрі 50 мм. жұмыс дөңгелегінің айналу саны: Nmin - 0,6 айн / мин Nmax-3,3 айн / мин Қуат электр қозғалтқышы: 0,75 кВт, айналым саны [эл.қозғалтқыш: 1500 айн/мин. Саны редукторды жақтауға бекіту тақтасындағы тесіктер-дана, тесіктің диаметрі-14 мм, тесіктер арасындағы қашықтық - 185 мм, диагональ бойынша-265 ММ. Вариатор: NI-150006 / мин, N2 - 3,3-0,6 айн / мин ГОСТ Р 50968-96. (ВОС)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Мұхтар Әуезов көшесі, 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Редуктор бір сатылы, электр жетегі, құрт берілісі, вариаторы бар. Білік астындағы тісті доңғалақ жеңінің ішкі диаметрі 50 мм. жұмыс дөңгелегінің айналу саны: Nmin - 0,6 айн / мин Nmax-3,3 айн / мин Қуат электр қозғалтқышы: 0,75 кВт, айналым саны [эл.қозғалтқыш: 1500 айн/мин. Саны редукторды жақтауға бекіту тақтасындағы тесіктер-дана, тесіктің диаметрі-14 мм, тесіктер арасындағы қашықтық - 185 мм, диагональ бойынша-265 ММ. Вариатор: NI-150006 / мин, N2 - 3,3-0,6 айн / мин ГОСТ Р 50968-96.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17407068-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (ВОС)
Номер лота:	№ 79849173-ОИ13
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	червячный, одноступенчатый, соосное расположение осей
Дополнительное описание лота:	Редуктор одноступенчатый, электроприводной, червячная передача, с вариатором. Внутренний диаметр втулки зубчатого колеса под вал с лопастями 50мм. количество оборотов рабочего колеса: Nmin - 0,6 об/мин Nmax - 3,3 об/мин Мощность электродвигателя : 0,75 кВт, количество оборотов [эл.двигателя : 1500 об/мин. Количество отверстии на плите крепления редуктора к раме - шт, диаметр отверстии - 14мм, расстояние между отверстиями - 185мм, по диагонали - 265мм. Вариатор: NI - 150006/мин, N2 - 3,3-0,6 об/мин ГОСТ Р 50968-96. (ВОС)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Улица Мухтара Ауэзова, 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Редуктор одноступенчатый, электроприводной, червячная передача, с вариатором. Внутренний диаметр втулки зубчатого колеса под вал с лопастями 50мм. количество оборотов рабочего колеса: Nmin - 0,6 об/мин Nmax - 3,3 об/мин Мощность электродвигателя : 0,75 кВт, количество оборотов [эл.двигателя : 1500 об/мин. Количество отверстии на плите крепления редуктора к раме - шт, диаметр отверстии - 14мм, расстояние между отверстиями - 185мм, по диагонали - 265мм. Вариатор: NI - 150006/мин, N2 - 3,3-0,6 об/мин ГОСТ Р 50968-96.