Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17500476-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу майлау көп мақсатты Литол-24
Лоттың нөмірі:	№ 85378483-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	темір жол
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Майлау көп мақсатты Литол-24, су өткізбейтін, мойынтіректерге, топсаларға, редукторларға және басқа үйкеліс түйіндеріне арналған. Жұмыс температурасы -40-тан +120 °С — қа дейін, тамшылау температурасы-185 °С-тан төмен емес, ГОСТ 21150-87 сәйкестігі, консистенциясы біркелкі, қоспасыз.
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	612037100, Түркістан облысы, Кентау қ., Хантағы а. Рыскулов 111
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Майлау көп мақсатты Литол-24, су өткізбейтін, мойынтіректерге, топсаларға, редукторларға және басқа үйкеліс түйіндеріне арналған. Жұмыс температурасы -40-тан +120 °С — қа дейін, тамшылау температурасы-185 °С-тан төмен емес, ГОСТ 21150-87 сәйкестігі, консистенциясы біркелкі, қоспасыз. Тауарлар Тапсырыс берушінің тапсырыстары негізінде, шартта белгіленген жалпы мөлшер мен сома шегінде жекелеген партиялармен жеткізіледі. Тапсырыс берушінің әрбір тапсырысы бойынша төлем шарт талаптарына сәйкес нақты жеткізілген және қабылданған тауарлар үшін жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17500476-1
Наименование закупки:	Закупка Смазка многоцелевая Литол-24
Номер лота:	№ 85378483-ЗЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	железнодорожная
Дополнительное описание лота:	Смазка многоцелевая Литол-24, водостойкая, предназначенная для подшипников, шарниров, зубчатых передач и других узлов трения. Рабочая температура — от −40 до +120 °C, температура каплепадения — не ниже 185 °C, соответствие ГОСТ 21150-87, консистенция однородная, без посторонних примесей.
Количество:	80
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	612037100, Туркестанская область, г.Кентау, с.Кантаги Рыскулова 111
Срок поставки:	В течение 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазка многоцелевая Литол-24, водостойкая, предназначенная для подшипников, шарниров, зубчатых передач и других узлов трения. Рабочая температура — от −40 до +120 °C, температура каплепадения — не ниже 185 °C, соответствие ГОСТ 21150-87, консистенция однородная, без посторонних примесей. Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявке Заказчика в пределах общего количества и суммы, установленных договором. Оплата производится по каждой заявке Заказчика за фактически поставленный и принятый товар в соответствии с условиями договора.