Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013970-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 86692014-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	жарақатты біріншілік хирургиялық өңдеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инструмент хирургический оттесняющий, для механического разведения
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Жақ құрылымдарын механикалық түрде созуға және ашық күйде ұстауға арналған хирургиялық алаңдату құралы. Оның штык тәрізді кеңістіктік конфигурациясы және тіреуішті бекіту механизмі бар. Оның жалпы ұзындығы 190 мм. Мақсаты Бұл құрал жақтарды күшпен созуға, ауыз қуысының бақыланатын ашылуын қамтамасыз етуге және жалпы хирургия мен отоларингологияда диагностикалық тексерулер, хирургиялық араласулар және терапиялық процедуралар кезінде төменгі және жоғарғы жақ құрылымдарының тұрақты күйін сақтауға арналған. Дизайн және функционалдық сипаттама Бұл құрал - штык тәрізді кеңістіктік конфигурацияда жасалған, өлшенген қашықтықты қамтамасыз ететін және жақ құрылымдарын алдын ала белгіленген анатомиялық күйде ұстайтын екі өзара байланысты жұмыс жақтары бар қайта пайдалануға болатын, қолмен басқарылатын, механикалық тарту-алаңдату жүйесі. Дизайнда жұмыс элементтерін орнында бекітетін және өзара механикалық жүктеме кезінде олардың өздігінен тартылуына жол бермейтін ілмекті қосылыс және тіреуішті механизм бар. Дистальды функционалды ұштары (жақтары) позициялау тұрақтылығын жақсарту және ұстау кезінде құралдың кездейсоқ ығысу ықтималдығын азайту үшін жасалған көлденең кесілген жанасу бетіне ие. Жұмыс элементтерінің геометриясы алдын ала анықталған иілу биіктігімен сипатталады, бұл құралдың бойлық осіне қатысты жанасу беттерінің қажетті кеңістіктік бағдарын және функционалды жұмыс саңылауының пайда болуын қамтамасыз етеді. Өнімнің сыртқы беті күңгірт, жарқырауға қарсы жабынға ие, бағыттаушы хирургиялық жарықтандырудан шағылысу қарқындылығын төмендетеді және жұмыс өрісіндегі айқын жарқырауды жояды. Негізгі техникалық сипаттамалары Өнім санаты: ығыстыратын типтегі қайта пайдалануға болатын хирургиялық құрал. Қолданылуы: жалпы хирургия, отоларингология. Функционалдық мақсаты - жақ құрылымдарын механикалық бөлу және ашық күйде ұстап тұру. Кеңістіктік конфигурациясы: штык тәрізді. Номиналды жалпы ұзындығы: 190 мм. Жұмыс жанасу бөлігінің (жақтардың) ұзындығы: 25 мм. Құрылымдық иілу биіктігі: 39 мм. Жансу бетінің профилі: көлденең ойық. Құлыптау механизмі: топсалы, храповик тәрізді, сатылы бекіту. Ұстау жүйесі: жұмыс жақтарын механикалық бекіту, өздігінен ашылып-жабылуына жол бермейді. Материал: жоғары сапалы медициналық коррозияға төзімді тот баспайтын болат. Беткі қабаты: күңгірт, жарқырауға қарсы. Жұмыс режимі: циклдік зарарсыздандыру және стерилизациялау мүмкіндігімен бірнеше рет қолдануға болады. Стерилизациялау әдісі - автоклавта 134°С температурада бумен стерилизациялау және өндірушінің нұсқауларына сәйкес 200°С дейін құрғақ қыздырылған пеште термиялық өңдеу.

	Қаптама түрі: Жеке. Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Сапасы және пайдалану сенімділігі талаптары Дизайн механикалық беріктікті, пайдалану жүктемелеріне төзімділікті, жұмыс элементтерінің геометриялық тұрақтылығын және бірнеше ашу, құлыптау және ашу циклдары кезінде құлыптау механизмінің сенімді жұмысын қамтамасыз етуі керек. Өнім материалы коррозияға төзімділіктің, термиялық тұрақтылықтың және реттелетін дезинфекциялау және стерилизациялау агенттерінің әсеріне төзімділіктің жоғарылауына ие болуы керек. Жұмыс беттері біркелкі, жарықтарсыз, сынықтарсыз, қылшықтарсыз, деформацияларсыз және өнімнің қауіпсіздігі мен функционалдығына әсер етуі мүмкін басқа да технологиялық ақауларсыз болуы керек."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013970-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий, обратите внимание на техническую спецификацию
Номер лота:	№ 86692014-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для первичной хирургической обработки раны
Дополнительное описание лота:	Инструмент хирургический оттесняющий, для механического разведения
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Инструмент хирургический оттесняющий, для механического разведения и фиксированного удержания челюстных структур в раскрытом положении, штыковидной пространственной конфигурации, с кремальерным блокировочным механизмом, номинальной общей длиной 190 мм. Функциональное назначение Изделие предназначено для принудительного разведения челюстей, обеспечения контролируемого раскрытия ротовой полости и поддержания стабильного положения нижнечелюстных и верхнечелюстных структур при проведении диагностических осмотров, оперативно-хирургических вмешательств и лечебно-манипуляционных процедур в условиях общей хирургии и оториноларингологической практики. Конструктивно-функциональное описание Изделие представляет собой многоразовую механическую ретракционно-дистракционную систему ручного управления, выполненную в штыковидной пространственной конфигурации, с двумя взаимосвязанными рабочими браншами, обеспечивающими дозированное разведение и удержание челюстных структур в заданном анатомическом положении. Конструктивная архитектура предусматривает наличие шарнирно-соединительного узла и механизма ступенчатой фиксации кремальерного типа, обеспечивающего блокирование взаимного положения рабочих элементов и предотвращение их самопроизвольного обратного смыкания под воздействием ответной механической нагрузки. Дистальные функциональные окончания (губки) имеют поперечно-насечённую контактную поверхность, предназначенную для повышения устойчивости позиционирования и минимизации вероятности непреднамеренного смещения инструмента в процессе удержания. Геометрия рабочих элементов характеризуется заданной высотой изгиба, обеспечивающей необходимую пространственную ориентацию контактных поверхностей относительно продольной оси инструмента и формирование функционального рабочего зазора. Внешняя поверхность изделия имеет матовое антибликовое исполнение, снижающее интенсивность отражения направленного операционного освещения и исключающее возникновение выраженных бликовых эффектов в рабочем поле. Основные технические характеристики Категория изделия — многоразовый хирургический инструмент оттесняющего типа. Область применения — общая хирургия, оториноларингология. Функциональное назначение — механическое разведение и удержание челюстных структур в раскрытом положении. Пространственная конфигурация — штыковидная. Номинальная общая длина — 190 мм. Длина рабочей контактной части (губок) — 25 мм. Высота конструктивного изгиба — 39 мм. Профиль контактных поверхностей — поперечно-насечённый. Механизм фиксации — шарнирно-кремальерный, ступенчатого блокировочного типа. Система удержания — механическая фиксация заданного положения рабочих бранш с исключением самопроизвольного размыкания и обратного смыкания. Материал изготовления — высококачественная медицинская коррозионностойкая нержавеющая сталь. Финишная обработка поверхности — матовая, антибликовая.

	Эксплуатационный режим — многократное применение с возможностью проведения циклической санитарной обработки и стерилизации. Метод стерилизационной обработки — паровая стерилизация в автоклаве при температуре 134 °C и термическая обработка в сухожаровом шкафу при температуре до 200 °C в соответствии с инструкцией производителя. Тип упаковки — индивидуальная. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки. Требования к качеству и эксплуатационной надёжности Конструктивное исполнение должно обеспечивать механическую прочность, устойчивость к эксплуатационным нагрузкам, стабильность геометрии рабочих элементов и надёжность функционирования блокировочного механизма при многократных циклах раскрытия, фиксации и разблокирования. Материал изделия должен обладать повышенной коррозионной стойкостью, термической стабильностью и устойчивостью к воздействию регламентированных дезинфицирующих и стерилизующих факторов. Рабочие поверхности должны быть однородными, без трещин, сколов, заусенцев, деформаций и иных технологических дефектов, способных повлиять на безопасность и функциональную пригодность изделия."