Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17491310-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Полигонға арналған құралдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81774769-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Жарық шағылыстыратын таспа |
| **Лоттың сипаттауы:** | қатты беттерге арналған, полиэтиленді, ені 50-100 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Жарық шағылыстыратын таспа |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Шағылыстыратын таспа ені: 50 мм орамдағы ұзындығы: 49-50 метр негіз түрі: акрил желім қабаты немесе металдандырылған жабыны бар Полипропилен (ПВХ) әрекет ету принципі: Ретрорефлексия (жарықты қайтару) орнату температурасы: -5 °С-тан +10 °С-қа дейін (жұмыс -40 °С-тан +60 °С-қа дейін) өнім болуы жаңа өндіруші зауыттың параметрлерін көрсете отырып, зауыттық қаптамада. ГОСТ 41.104-2002 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17491310-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение инструментов для полигона |
| **Номер лота:** | № 81774769-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Лента светоотражающая |
| **Описание лота:** | для твердых поверхностей, полиэтиленовая, ширина 50-100 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Светоотражающая лента |
| **Количество:** | 200 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Светоотражающая лента Ширина: 50 мм Длина в рулоне: 49–50 метров Тип основы: Полипропилен (ПВХ) с акриловым клеевым слоем или металлизированным покрытием Принцип действия: Ретрорефлексия (возврат света)Температура монтажа: от -5 °C до +10 °C (рабочая от -40 °C до +60 °C) Товар должен быть новый в заводской упаковке с указанием параметров завода изготовителя. ГОСТ 41.104-2002 |