Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027354-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82316929-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гипсті картонды табақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ГКЛВ, қалыңдығы 12,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсокартон (ылғалға төзімді, акустикалық, күшейтілген, 2500х1200х12, 5 мм)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дыбыс оқшаулағыш (акустикалық) сипаттамалары жақсартылған, күшейтілген, ылғалға төзімді құрылыс гипсокартон табағы (ГКЛВ / ГСП-DFH2IR). Өлшемдері: ұзындығы 2500 мм, ені 1200 мм, қалыңдығы 12,5 мм. Бойлық жиегінің түрі: жіңішкертілген (УК / ПЛУК). Гидрофобты және арматуралаушы (шыны талшық) қоспалары бар жоғары тығыздықтағы гипс өзегі, зеңге қарсы сіңдірілген жасыл/көгілдір түсті арнайы картонмен қапталған. Су сіңіргіштігі: 10%-дан аспайды. Жанғыштық тобы: Г1. МЕМСТ 32614-2012 (EN 520:2009) «Құрылыс гипс плиталары. Техникалық шарттар» (немесе МЕМСТ 6266-97) сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027354-1
Наименование закупки:	Государственные закупки строительных материалов
Номер лота:	№ 82316929-ЗЦП1
Наименование лота:	Лист гипсокартонный
Описание лота:	марка ГКЛВ, толщина 12,5 мм
Дополнительное описание лота:	Гипсокартон (влагостойкий, акустический, усиленный, 2500х1200х12,5 мм)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	По заявке заказчика отдельными партиями в течений 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лист гипсокартонный строительный влагостойкий усиленный с улучшенными звукоизоляционными (акустическими) характеристиками (ГКЛВ / ГСП-DFH2IR). Размеры: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. Тип продольной кромки: утоненная (УК / ПЛУК). Сердечник из гипса повышенной плотности с гидрофобными и армирующими (стекловолокно) добавками, облицованный специальным картоном зеленого/бирюзового цвета с антигрибковой пропиткой. Водопоглощение: не более 10%. Группа горючести: Г1. Соответствие ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) «Плиты гипсовые строительные. Технические условия» (или ГОСТ 6266-97).