Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17697805-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение коммутатор сетевой
Лоттың нөмірі:	№ 87726527-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желілік коммутатор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434830100, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. Қасым Бөдеев №9
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт күшіне енгеннен кейін 16 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабдық түрі: Коммутатор Коммутатор түрі: Басқарылмайтын Негізгі параметрлері 10/100 Мбит/с порттар саны: 16 Желілік стандарты: IEEE 802.3x Power over Ethernet (PoE) қолдауы: Жоқ MAC-адрестер кестесі: 2K жазба Порттардың әрқайсысында AutoUplink функциясы: Иә Plug and Play технологиясы: Иә Қуат көзі Қуаттандыру: Электр желісінен, сыртқы қуат адаптері арқылы Қуат адаптерінің параметрлері: 9 В / 0,85 А Кіріс кернеуі: 100–240 В Тұтынылатын қуат: 3,1 Вт Жұмыс жағдайлары Желдету: Желдеткішсіз Жұмыс температурасы: 0 °C-тан 40 °C-қа дейін Жұмыс ылғалдылығы: 10–90%, конденсатсыз Қосымша функциялар Green Technology функциясы: Иә Ағынды басқару: IEEE 802.3x Кері ағынды бақылау: Иә ГОСТ Р 55266-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17697805-1
Наименование закупки:	Желілік коммутатор сатып алу
Номер лота:	№ 87726527-ЗЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор сетевой
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434830100, Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек Касым Бодеев №9
Срок поставки:	16 дней после вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики Тип оборудования: Коммутатор Тип коммутатора: Неуправляемый Основные параметры Количество портов 10/100 Мбит/с: 16 Сетевой стандарт: IEEE 802.3x Поддержка Power over Ethernet (PoE): Нет Таблица MAC-адресов: 2K записей Функция Auto-Uplink на каждом порту: Да Технология Plug and Play: Да Питание Питание: От электрической сети, через внешний адаптер питания Параметры адаптера питания: 9 В / 0,85 А Входное напряжение: 100–240 В Потребляемая мощность: 3,1 Вт Условия эксплуатации Вентиляция: Без вентилятора Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C Рабочая влажность: 10–90%, без конденсации Дополнительные функции Функция Green Technology: Да Управление потоком: IEEE 802.3x Контроль обратного потока: Да. ГОСТ Р 55266-2012