

Исходные данные : Э30

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30'Q9Ж5А0'Ц8Н2ХМШ1+ПДБЦ8''13.4''''*'
2	Ю''Перепланировка первого этажа административного зданияТуркестанского филиала под учебный центр ''Школа водников''10'2'Перепланировка первого этажа административного зданияТуркестанского филиала под учебный центр ''Школа водников''РЧ'2'2-1'Ремонт'ДФ''в текущих ценах на 2026 г.*
3	РРесепшен*
4	E12-070101-0207(PC295913)'30''Стены из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
5	E12-030101-0302(PC2509)(PC133141)(PC286164)(PC295913)'19,5''перегородки из алюминия. Демонтаж'м² проемов*
6	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(PC2875)(PC287729)'4''Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*
7	Ц13-100701-0701(Н5.1,15)(Н52.1,25)(PC2875)(PC287729)'4''Приборы приемно-контрольныеохранно-пожарные. Демонтаж'шт.*
8	Ц13-100701-0701(Н5.1,15)(Н52.1,25)(PC2875)(PC287729)'1''Камера видеонаблюдения. Демонтаж'шт.*
9	E12-060101-0304(PC295913)'0,5''Доски подоконные пластиковые. Снятие'м²*
10	E12-060102-1002'1,52''Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м²*
11	E12-170101-0701'5''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
12	E12-150102-0801'4''Радиатор . Демонтаж'шт.*
13	E12-060101-0901(PC295913)'1''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
14	E12-070101-0207(PC295913)'30''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
15	E1115-0102-0104(PC395652PC201486)'9''Облицовка стены гранитными плитами на клее, количество плит на 1 м² до 6'м²*
16	E1115-0701-0201'49''Облицовка стены глухой листами гипсокартонными на клее'м² стен*
17	E1111-0212-0105(PC295969PC252039)'30''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м² покрытия*
18	E1115-0701-0102'30''Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
19	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'7''Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
20	C1247-102-3107'14''Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл'шт.*
21	C1274-701-0206087'28''Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'шт.*
22	E1110-0301-0104(PC295687)'1,52''Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м²*
23	C1223-102-0102'1,52''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м²*
24	E1110-0302-0301(PC295688)'2,6''Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах, на металлических рамных
25	C1223-205-0210'2,6''Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12'м²*
26	E1110-0301-0301(PM312790)'2''Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
27	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4''Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
28	C1248-302-0217'4''Извещатель пожарный дымовой МоделиИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
29	Ц1308-0205-0101'1''Монтаж Камеры видеонаблюдения 'шт.*'
30	C1248-402-0613'1''Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп'шт.*
31	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)'5''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
32	C1247-212-0104'2''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
33	C1247-214-0108'3''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
34	E1118-0301-0103(PC296105)'40.3,65''Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
35	СТ Прайс лист(=14)'2'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт.*
36	C1245-102-0102'40''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт'секция*
37	E1115-0501-0103(PC329867PC388332)'30''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м²*
38	РАКтовый зал*
39	Ц13-100701-0701(Н5.1,15)(Н52.1,25)(PC2875)(PC287729)'8''Демонтаж осветительных приборов'шт.*
40	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(PC2875)(PC287729)'6''Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*
41	E12-170101-0701'9''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
42	E12-170101-0701'5"Коробки распределительные. Демонтаж'шт.*
43	E12-170101-0401(РС295913)'1"Кондиционер Демонтаж'шт*
44	E12-060102-1002'9"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м ² *
45	E12-060101-0901(РС295913)'2,6"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
46	E1110-0106-0101(РС295688)(PM295884)'2,6"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах'м ² *
47	C1223-202-0201'2,6"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м ² *
48	E1115-0701-0102(РС395654РС330454)'87,57"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м ² *
49	E1115-0501-0103(РС329867РС388332)'60"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м ² *
50	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'33"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
51	C1247-102-3107'33"Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99х141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл'м.*
52	C1274-701-0206087'18"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-М однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
53	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
54	C1248-302-0217'6"Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
55	E1121-402-101(РС296168)(К РЗП=1)'9"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
56	C1247-212-0104'1"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
57	C1247-214-0108'8"Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
58	СТ Прайс лист(=14)'1'200000'Кондиционер'шт*
59	E1110-0301-0104(РС295687)'9"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м ² *
60	C1223-102-0102'9"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ² *
61	E1110-0301-0301(PM312790)'8"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
62	E1111-0212-0105(РС295969РС252039)'60"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² покрытия*
63	РПомещение 7*
64	E1146-0202-0101'35"Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка'м ² *
65	E12-060102-1002'4"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м ² *
66	E12-070101-0301'40"Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
67	E12-170101-0705(РС1569)'2"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
68	E12-060101-0304(РС295913)'0,9"Доски подоконные пластиковые. Снятие'м ² *
69	E12-060101-0901(РС295913)'2,6"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
70	E12-150102-0801'20"Радиатор . Демонтаж'шт.*
71	E12-170101-0401(РС295913)'1"Кондиционер Демонтаж'шт*
72	E12-070101-0205(РС295913)'11,15"Полы из ламината. Разборка покрытия'м ² *
73	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС2875)(РС287729)'2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*
74	E12-170101-0701'5"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
75	E12-170101-0701'2"Коробки . Демонтаж'шт.*
76	E1115-0701-0102(РС395654РС330454)'35"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м ² *
77	E1111-0212-0105(РС295969РС252039)'11,15"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² покрытия*
78	E1110-0301-0104(РС295687)'4"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м ² *
79	C1223-102-0102'4"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ² *
80	E1110-0301-0301(PM312790)'2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
81	E1110-0106-0101(РС295688)(PM295884)'4"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах'м ² *
82	C1223-202-0201'4"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м ² *
83	E1118-0301-0103(РС296105)'20.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
84	СТ Прайс лист(=14)'2'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
85	СТ Прайс лист(=14)'1'200000'Кондиционер'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'10,35"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
87	C1274-701-0206087'10,35"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-М однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
88	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'8"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
89	C1247-102-31078"Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл'м.*
90	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'2"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
91	C1247-102-01382"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
92	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
93	C1248-302-02172"Извещатель пожарный дымовой МоделиИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
94	E1121-402-101(РС296168)(К РЗП=1)'5"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
95	C1247-212-01041"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
96	C1247-214-01084"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
97	E1121-0501-0101(PM296161)'2"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
98	E1111-0220-0202(PM295972)'50"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
99	РПомещение 8*
100	E1146-0202-010121,4"Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка'м²*
101	E12-060102-10022"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м²*
102	E12-060101-0304(РС295913)'0,45"Доски подоконные пластиковые. Снятие'м²*
103	E12-170101-0401(РС295913)'1"Кондиционер Демонтаж'шт.*
104	E12-170101-07013"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
105	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС2875)(РС287729)'2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*
106	E12-170101-07012"Коробки . Демонтаж'шт.*
107	E12-170101-0705(РС1569)'2"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
108	E12-150102-080110"Радиатор . Демонтаж'шт.*
109	E12-070101-0205(РС295913)'9"Полы из ламината. Разборка покрытия'м²*
110	E1115-0701-0102(РС395654РС330454)'21,4"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею'м²*
111	E1111-0212-0105(РС295969РС252039)'9"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м² покрытия*
112	E1115-0501-0103(РС329867РС388332)'9"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600x600 мм'м²*
113	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'10,35"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
114	C1274-701-0206087'10,35"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-М однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
115	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'6"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
116	C1247-102-31076"Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл'м.*
117	E1110-0301-0104(РС295687)'2"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м²*
118	C1223-102-01022"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м²*
119	E1110-0301-0301(PM312790)'2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
120	E1110-0106-0101(РС295688)(PM295884)'2"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах'м²*
121	C1223-202-02012"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м²*
122	E1118-0301-0103(РС296105)'10.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
123	СТ Прайс лист(=14)'1'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт.*
124	СТ Прайс лист(=14)'1'200000'Кондиционер'шт.*
125	E1121-402-101(РС296168)(К РЗП=1)'3"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
126	C1247-212-01041"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
127	C1247-214-01082"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
128	E1121-0501-0101(PM296161)'2"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
129	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
130	С1248-302-02172"Извещатель пожарный дымовой МоделиИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
131	Е1121-0401-0101(РМ296158)(РМ296159)2"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
132	С1247-102-01382"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
133	РПомещение 9*
134	Е1146-0202-010126,37"Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка'м ² *
135	Е12-060102-10022"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м ² *
136	Е12-060101-0304(РС295913)0,45"Доски подоконные пластиковые. Снятие'м ² *
137	Е12-170101-0401(РС295913)1"Кондиционер Демонтаж'шт*
138	Е12-170101-0705(РС1569)2"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
139	Е12-170101-07014"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
140	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС2875)(РС287729)2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*
141	Е12-170101-07012"Коробки . Демонтаж'шт.*
142	Е12-150102-080110"Радиатор . Демонтаж'шт.*
143	Е12-070101-0205(РС295913)9,11"Поли из линолеума и релина. Разборка покрытия'м ² *
144	Е1115-0701-0102(РС395654РС330454)26,37"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею'м ² *
145	Е1111-0212-0105(РС295969РС252039)9,11"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м ² покрытия*
146	Е1115-0501-0103(РС329867РС388332)9,11"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м ² *
147	Е1121-0401-0101(РМ296158)(РМ296159)9"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
148	С1274-701-02060879"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SM 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
149	Е1121-0401-0101(РМ296158)(РМ296159)6"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
150	С1247-102-31076"Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99х141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл'м.*
151	Е1110-0301-0104(РС295687)2"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м ² *
152	С1223-102-01022"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ² *
153	Е1110-0301-0301(РМ312790)2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
154	Е1110-0106-0101(РС295688)(РМ295884)2"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах'м ² *
155	С1223-202-02012"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м ² *
156	Е1118-0301-0103(РС296105)10,3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
157	СТ Прайс лист(=14)1'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
158	СТ Прайс лист(=14)1'200000'Кондиционер'шт*
159	Е1121-402-101(РС296168)(К РЗП=1)4"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
160	С1247-212-01041"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
161	С1247-214-01083"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
162	Е1121-0501-0101(РМ296161)2"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
163	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
164	С1248-302-02172"Извещатель пожарный дымовой МоделиИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
165	Е1121-0401-0101(РМ296158)(РМ296159)2"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
166	С1247-102-01382"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
167	РПомещение 10*
168	Е12-060102-10022"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м ² *
169	Е12-060101-0304(РС295913)0,45"Доски подоконные пластиковые. Снятие'м ² *
170	Е12-170101-0401(РС295913)1"Кондиционер Демонтаж'шт*
171	Е12-170101-0705(РС1569)2"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
172	Е12-170101-07014"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
173	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС2875)(РС287729)2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
174	E12-170101-07012"Коробки . Демонтаж'шт.*
175	E12-150102-080110"Радиатор . Демонтаж'шт.*
176	E12-070101-0205(PC295913)'12,72"Полы из ламината. Разборка покрытия'м²*
177	E1115-0701-0102(PC395654PC330454)'31"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
178	E1111-0212-0105(PC295969PC252039)'12,72"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м² покрытия*
179	E1115-0501-0103(PC329867PC388332)'12,72"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м²*
180	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'9"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
181	C1274-701-02060879"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-М однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SM 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
182	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'6"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
183	C1247-102-31076"Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99х141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл'м.*
184	E1110-0301-0104(PC295687)'2"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м²*
185	C1223-102-01022"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м²*
186	E1110-0301-0301(PM312790)'2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
187	E1110-0106-0101(PC295688)(PM295884)'2"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах'м²*
188	C1223-0202-02012"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м²*
189	E1118-0301-0103(PC296105)'10.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
190	СТ Прайс лист(=14)'1225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
191	СТ Прайс лист(=14)'1200000'Кондиционер'шт*
192	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)'4"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
193	C1247-212-01041"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
194	C1247-214-01083"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
195	E1121-0501-0101(PM296161)'2"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
196	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
197	C1248-302-02172"Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
198	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'2"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
199	C1247-102-01382"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
200	РПомещение 11*
201	E12-060102-10022"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м²*
202	E12-060101-0304(PC295913)'0,45"Доски подоконные пластиковые. Снятие'м²*
203	E12-170101-0401(PC295913)'1"Кондиционер Демонтаж'шт*
204	E12-170101-0705(PC1569)'2"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
205	E12-170101-07014"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
206	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(PC2875)(PC287729)'2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*
207	E12-170101-07012"Коробки . Демонтаж'шт.*
208	E12-150102-08012"Радиатор . Демонтаж'шт.*
209	E12-070101-0205(PC295913)'12,72"Полы из ламината. Разборка покрытия'м²*
210	E1115-0701-0102(PC395654PC330454)'35"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
211	E1111-0212-0105(PC295969PC252039)'12"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м² покрытия*
212	E1115-0501-0103(PC329867PC388332)'12"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м²*
213	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'14"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
214	C1274-701-020608714"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-М однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
215	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'6"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
216	C1247-102-31076"Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99х141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл'м.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
217	E1110-0301-0104(PC295687)2"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м²*
218	C1223-102-01022"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м²*
219	E1110-0301-0301(PM312790)2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
220	E1110-0106-0101(PC295688)(PM295884)2"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах'м²*
221	C1223-202-02012"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м²*
222	E1118-0301-0103(PC296105)20.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
223	СТ Прайс лист(=14)2'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
224	СТ Прайс лист(=14)1'200000'Кондиционер'шт*
225	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)4"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
226	C1247-212-01041"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
227	C1247-214-01083"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
228	E1121-0501-0101(PM296161)2"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
229	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)2"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
230	C1248-302-02172"Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
231	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)2"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
232	C1247-102-01382"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
233	РПомещение 12,13,14*
234	E12-070101-0207(PC295913)13,5"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
235	E12-070101-0207(PC295913)15,9"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
236	E12-150101-0401(PC295913)1"Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
237	E12-030101-0302(PC2509)(PC133141)(PC286164)(PC295913)4"перегородки из алюминия. Демонтаж'м² проемов*
238	E12-150101-0402(PC295913)2"Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
239	E12-060102-10020,84"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м²*
240	E12-170101-07013"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
241	E12-170101-07011"Коробки . Демонтаж'шт.*
242	E12-170101-0705(PC1569)2"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
243	E1111-0212-0104(PC295969PC252039)13,5"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей'м² покрытия*
244	E1111-0212-0104(PC295969PC252039)15,9"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей'м² покрытия*
245	E1117-0102-0102(PC395478)(PC373838PC295056)(PC187900PC255171)1"Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя'комплект*
246	E1117-0104-0102(PM150460)(PC373839PC187722)(PC187758PC295062)2"Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым'комплект*
247	E1110-0301-0201(PC295688)0,84"Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах'м²*
248	C1223-203-04010,84"Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный'м²*
249	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)3"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
250	C1247-212-01041"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
251	C1247-214-01082"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
252	E1118-0301-0103(PC296105)10.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
253	СТ Прайс лист(=14)1'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
254	E1121-0501-0101(PM296161)1"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
255	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)2"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
256	C1247-102-01382"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
257	РПомещение 15*
258	E1146-0301-020116,0,12"Разборка стены кирпичной'м³*
259	E12-060102-10022"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м²*
260	E12-060101-0304(PC295913)0,45"Доски подоконные пластиковые. Снятие'м²*
261	E12-060101-0901(PC295913)2"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
262	E1146-0202-010186,5+31"Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка'м²*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
263	E12-070101-0205(PC295913)'31"Полы из ламината. Разборка покрытия'м ² *
264	E12-170101-0705(PC1569)'6"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
265	E12-170101-0701'11"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
266	E12-170101-0701'4"Коробки . Демонтаж'шт.*
267	E12-150102-0801'4"Радиатор . Демонтаж'шт.*
268	E12-170101-0403(PC295913)'24"Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм ² . Демонтаж'м*
269	E1115-0701-0102(PC395654PC330454)'86,5"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею'м ² *
270	E1115-0501-0103(PC329867PC388332)'31"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м ² *
271	E1111-0216-0102(PC293171PC150011)'31"Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом'м ² покрытия*
272	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'24"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
273	C1274-701-0206087'24"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-М однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
274	E1110-0301-0104(PC295687)'10"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м ² *
275	C1223-102-0102'10"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ² *
276	E1110-0301-0301(PM312790)'2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
277	E1110-0106-0101(PC295688)(PM295884)'4"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах'м ² *
278	C1223-202-0201'4"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м ² т*
279	E1118-0301-0103(PC296105)'40.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)кВт*
280	СТ Прайс лист(=14)'4'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
281	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)'11"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
282	C1247-212-0104'3"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
283	C1247-214-0108'8"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
284	E1121-0501-0101(PM296161)'4"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
285	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
286	C1248-302-0217'8"Извещатель пожарный дымовой МоделиИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
287	РПомещение 16*
288	E12-060102-1002'2"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м ² *
289	E12-060101-0304(PC295913)'0,3"Доски подоконные пластиковые. Снятие'м ² *
290	E12-060101-0901(PC295913)'2"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
291	E12-070101-0205(PC295913)'19,3"Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м ² *
292	E12-170101-0705(PC1569)'4"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
293	E12-170101-0701'5"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
294	E12-170101-0701'2"Коробки . Демонтаж'шт.*
295	E12-150102-0801'2"Радиатор . Демонтаж'шт.*
296	E1115-0701-0102(PC395654PC330454)'49"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею'м ² *
297	E1115-0501-0103(PC329867PC388332)'19,3"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м ² *
298	E1111-0216-0102(PC293171PC150011)'19,3"Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом'м ² покрытия*
299	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'18"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
300	C1274-701-0206087'18"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-М однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
301	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'4"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
302	C1247-102-0138'4"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
303	E1110-0301-0104(PC295687)'2"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м ² *
304	C1223-102-0102'2"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ² *
305	E1110-0301-0301(PM312790)'2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м'м*
306	E1110-0106-0101(PC295688)(PM295884)'2"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
307	C1223-202-0201'2"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м ² *
308	E1118-0301-0103(PC296105)'20.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)кВт*
309	СТ Прайс лист(=14)'1'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
310	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)'5"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
311	C1247-212-0104'1"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
312	C1247-214-0108'4"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
313	E1121-0201-0101(PM296162)'30"Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ² 'м*
314	E1121-0501-0101(PM296161)'1"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
315	РКоридор*
316	E12-070101-0207(PC295913)'46"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м ² *
317	E12-170101-0705(PC1569)'10"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
318	E12-170101-0403(PC295913)'58"Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм ² . Демонтаж'м*
319	E12-170101-0701'11"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
320	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(PC2875)(PC287729)'6"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж'шт.*
321	E12-150102-0801'1"Радиатор . Демонтаж'шт.*
322	E1115-0701-0102(PC395654PC330454)'111,78"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею'м ² *
323	E1115-0501-0103(PC329867PC388332)'46"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м ² *
324	E1111-0212-0104(PC295969PC252039)'46"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей'м ² покрытия*
325	E1111-0220-0104(PC295946PC251972)'35"Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов*
326	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'58"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'м.*
327	C1274-701-0206087'58"Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением'м.*
328	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'10"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
329	C1247-102-0138'10"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
330	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)'11"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
331	C1247-212-0104'4"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
332	C1247-214-0108'7"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
333	E1121-0501-0101(PM296161)'7"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
334	Ц13-100701-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10"Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж'шт.*
335	C1248-302-0217'10"Извещатель пожарный дымовой МоделиИП 212-141, оптико-электронный'шт.*
336	E1118-0301-0103(PC296105)'10.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)кВт*
337	СТ Прайс лист(=14)'1'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт*
338	E1121-0201-0101(PM296162)'70"Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ² 'м*
339	E1121-0501-0101(PM296161)'1"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт*
340	РПомещение 4, 5, 6*
341	E12-070101-0207(PC295913)'13,5"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м ² *
342	E12-070101-0207(PC295913)'15,9"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м ² *
343	E12-150101-0401(PC295913)'1"Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
344	E12-030101-0302(PC2509)(PC133141)(PC286164)(PC295913)'4"перегородки из алюминия. Демонтаж'м ² проемов*
345	E12-150101-0402(PC295913)'2"Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
346	E12-060102-1002'0,84"Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж'м ² *
347	E12-170101-0701'3"Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
348	E12-150102-0801'10"Радиатор . Демонтаж'шт.*
349	E12-170101-0701'1"Коробки . Демонтаж'шт.*
350	E12-170101-0705(PC1569)'2"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
351	E1111-0212-0104(PC295969PC252039)'13,5"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей'м ² покрытия*
352	E1111-0212-0104(PC295969PC252039)'15,9"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей'м ² покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
353	E1117-0102-0102(PC395478)(PC373838PC295056)(PC187900PC255171)'1"Установка умывальника одиночного с установкой с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя'комплект*
354	E1117-0104-0102(PM150460)(PC373839PC187722)(PC187758PC295062)'2"Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым'комплект*
355	E1110-0301-0201(PC295688)'0,84"Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах'м²*
356	C1223-203-0401'0,84"Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однополюсный'м²*
357	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)'3"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
358	C1247-212-0104'1"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
359	C1247-214-0108'2"Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
360	E1118-0301-0103(PC296105)'10.3,65"Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)'кВт*
361	СТ Прайс лист(=14)'1'225000'Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь'шт.*
362	E1121-0501-0101(PM296161)'1"Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
363	E1121-0401-0101(PM296158)(PM296159)'2"Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
364	C1247-102-0138'2"Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
365	РЛестница*
366	E12-070101-0207(PC295913)'15"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
367	E12-090101-0501(PC295913)'8,3"Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг'м решетки*
368	E12-060101-0901'1"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
369	E1115-0701-0102(PC395654PC330454)'28,12"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
370	E1111-0212-0104(PC295969PC252039)'15"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей'м² покрытия*
371	У87-070303-0102'1"Вертикальные металлические лестницы'лестница*
372	E1110-0106-0101(PC295688)(PM295884)'2"Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах'м²*
373	C1223-202-0201'2"Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7'м²*
374	E1115-0701-0102(PC395654PC330454)'10"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
375	КЕ.Кыргызбаев*