Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984703-1
Сатып алудың атауы:	Видеорегистраторға коммутатор мен қатты диск сатып алу техникалық ерекшелікпен мұқият танысыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 88752244-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, асимметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коммутатор 16-портовый PoE, Hik-Partner Pro арқылы басқару . DS-3E1318P-EI/M
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Владимирский көшесі 26
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Коммутатор 16-портовый PoE, Hik-Partner Pro арқылы басқару . DS-3E1318P-EI/M Интерфейс: кем дегенде 16 × 10/100 Мбит/с PoE порттары, 1 × гигабиттік комбо порт, 1 × гигабиттік RJ45 порты Жоғары приоритетті порттар: 1 - 8 Қайта бағыттау әдісі: аралық сақтаумен беріліс Жұмыс режимдері: стандартты (әдепкі), кеңейтілген MAC-мекенжай кестесі: 16 K Ауыстыру қабілеті: кем дегенде 7,2 Гбит/с Пакеттерді беру жылдамдығы: кем дегенде 5,36 Mpps Буфер жадысы: кем дегенде 4 Мбит PoE стандарты: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE қуат түйіні: End-span 1/2(-), 3/6(+), Mid-span: 4/5(+), 7/8(-), 8-pin қуат: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) PoE порттары: кем дегенде 1 - 16 1 порттағы максималды PoE қуаты: кем дегенде 30 Вт Коммутатордың PoE бюджеті: кем дегенде 130 Вт Қорап материалы: металл Таза салмағы: кем дегенде 1,8 кг Жалпы салмақ: кем дегенде 3,0 кг Өлшемдері: 335 × 44,5 × 226 мм Жұмыс температурасы: 0 °C...45 °C Сақтау температурасы: -40 °C...85 °C Жұмыс уақытындағы ылғалдылық: 5% - 95% (конденсациясыз) Сақтау кезіндегі ылғалдылық: 5% - 95% (конденсациясыз) Қуат көзі: кем дегенде 100...240 В 50/60 Гц

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984703-1
Наименование закупки:	Приобретение коммутатор и жесткий диск для видеорегистратора внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками
Номер лота:	№ 88752244-ЗЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, асимметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор 16-портовый PoE, управление через Hik-Partner Pro. DS-3E1318P-EI/M
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау ул Владимирский 26
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коммутатор 16-портовый PoE, управление через Hik-Partner Pro. DS-3E1318P-EI/M. Тип порта: порт RJ45, full duplex, адаптивный MDI / MDIX Стандарты: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z Интерфейс: не менее 16 × 10/100 Мбит/с PoE порты, 1 × гигабитный комбо порт, 1x гигабитный порт RJ45 Порты с высоким приоритетом: 1 - 8 Метод переадресации: пересылка с промежуточным хранением Режимы работы: стандартный (по умолчанию), расширенный Таблица MAC-адресов: 16 K Коммутационная способность: не менее 7,2 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: не менее 5,36 Mpps Буферная память: не менее 4 Мбит PoE стандарт: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PIN для питания PoE: End-span 1/2(-), 3/6(+), Mid-span: 4/5(+), 7/8(-), 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) Порты PoE: не менее 1 - 16 Максимальная PoE мощность на 1 порт: не менее 30 Вт PoE бюджет коммутатора: не менее 130 Вт. Материал корпуса: металл Вес нетто: не менее 1,8 кг Вес бруссо: не менее 3,0 кг Габариты: 335 x 44,5 x 226 мм Рабочая температура: 0 °C...45 °C Температура хранения: -40 °C...85 °C Рабочая влажность: 5% - 95% (без конденсации) Влажность при хранении: 5% - 95% (без конденсации) Источник питания: не менее 100...240В 50/60 Гц макс.2,5А Максимальная потребляемая мощность: не менее 150 Вт