Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17979952-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Инженерлік және нысандарға қызмет көрсету бөлімі үшін тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88653162-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Фотореле |
| **Лоттың сипаттауы:** | электрмен жарықтандырғыш аспап |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кіріктірілген фотодатчик (жарықпен басқарылатын ажыратқыш) |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Хусейн бен Талал 14 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Кіріктірілген фотодатчик. Реттелетін іске қосылу шегі. Ең төменгі іске қосылу шегі: 5 люкс. Ең жоғары іске қосылу шегі: 50 люкс. Корпус материалы: пластик. Қалыпты ашық (NO) контактілер саны: 1. Жұмыс температурасының төменгі шегі: -15°C. Жұмыс температурасының жоғарғы шегі: 40°C. Салмағы: 0,19 кг. Орнату түрі: үстіңгі (беттік) монтаждау. Қорғаныс дәрежесі: IP66. Іске қосылу кідірісі: 0 секунд. Кернеу: 230 В. Жиілігі: 50 Гц. Максималды коммутациялық ток: 15 А. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17979952-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для инженерно-хозяйственной части |
| **Номер лота:** | № 88653162-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Фотореле |
| **Описание лота:** | электроосветительный прибор |
| **Дополнительное описание лота:** | Фотореле Фотодатчик Встроенный |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра Хусейн бен Талал 14 |
| **Срок поставки:** | По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Фотодатчик-Встроенный.Порог включения-Регулируемый.Минимальный порог включения фотореле-5 люкс.Максимальный порог включения фотореле-50 люкс.Материал корпуса-Пластик.Количество замыкающих контактов-1 шт.Минимальная рабочая температура--15 град.Максимальная рабочая температура-40 град.Вес-0.19 кг.Тип монтажа-Навесной.Степень защиты IP-66.Время задержки включения-0 сек.Напряжение-230 В.Частота тока-Частота-50 Гц.Максимальный ток коммутации-15А. |