Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17982804-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды, құралдарды, жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87933755-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіргішіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	өрт сөндіргіштер үшін кронштейн СТ РК 1487-2006
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі ұстағышы және бекіту болттары бар өрт сөндіргіштерге арналған қабырғаға бекітілген металл кронштейндердің техникалық сипаттамасы** Кронштейндер қабырғаға орналастыруға және ұнтақты өрт сөндіргіштерді сенімді бекітуге арналған. Дизайн өрт сөндіргіштің құлауын болдырмауы және оған тез және ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек. **1. ОП-5 өрт сөндіргіш кронштейні-40 дана** ОП-5 өрт сөндіргішін орнатуға арналған екі иілген ұстағышы бар металл қабырға кронштейні. Негізгі сипаттамалары: * отырғызу орнының ішкі диаметрі-160 мм дейін; * ені - 170 мм; * қабырғадан тереңдігі - 120 мм; * борт биіктігі - 60 мм; * металл қалыңдығы - 2,0-ден 2,5 мм-ге дейін; * бекіту тесігінің диаметрі - 8,5 мм; * өндіріс материалы-болат; * жабын-коррозияға қарсы, ұнтақты бояу; * түсі-қызыл, RAL 3000; * өлшем бірлігі-дана. **2. ОП-10 өрт сөндіргіш кронштейні-10 дана** ОП-10 өрт сөндіргішін орнатуға арналған екі иілген ұстағышы бар металл қабырға кронштейні. Негізгі сипаттамалары: * отырғызу орнының ішкі диаметрі-170 мм дейін; * ені - 190 мм; * қабырғадан тереңдігі - 130 мм; * борт биіктігі - 70 мм; * металл қалыңдығы - 2,0-ден 2,5 мм-ге дейін; * бекіту тесігінің диаметрі - 8,5 мм; * өндіріс материалы-болат; * жабын-коррозияға қарсы, ұнтақты бояу; * түсі-қызыл, RAL 3000; * өлшем бірлігі-дана. **3. Бекіткіштер жиынтығы** Әрбір кронштейннің жеткізілім жинағына мыналар кіруі керек: * М8×60 мм гайкасы бар якорь болты, жіп диаметрі М8-2 дана; * диаметрі 8 мм жалпақ шайба-2 дана; * алты бұрышты гайка М8-2 дана. Бекіткіштер мырышталған болаттан жасалуы керек. Якорь болттары кронштейнді қабырғаға бекітуге арналған, жалпақ шайбалар гайка астындағы жүктемені біркелкі бөлуге арналған, алтыбұрышты гайкалар якорь болттарын бекітуге арналған. **4. Жалпы талаптар** Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Механикалық зақымдануға, деформацияға, жабынның чиптеріне және коррозия белгілеріне жол берілмейді. Кронштейндер медициналық ұйымның үй-жайларында орнатуға жарамды болуы тиіс. Барлық металл беттерде коррозияға қарсы қорғаныс жабыны болуы керек. Жеткізу көрсетілген бекіткіштерді қоса алғанда, толық жиынтықта жүзеге асырылады. Өнімнің кепілдік мерзімі-өндірушінің кепілдігі болған кезде жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Функционалдық мақсаты және өрт сөндіргіштің тиісті түрімен үйлесімділігі сақталған жағдайда, өндірістік партияға байланысты ±5 мм шегінде өлшемдердің шамалы ауытқуына жол беріледі. СТ РК 1487-2006

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17982804-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров, инструментов, оборудования и расходных материалов
Номер лота:	№ 87933755-ЗЦП2
Наименование лота:	Кронштейн
Описание лота:	для огнетушителя
Дополнительное описание лота:	Кронштейн для огнетушителей СТ РК 1487-2006
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Техническая спецификация на кронштейны настенные металлические для огнетушителей с двумя держателями и комплектом крепёжных болтов** Кронштейны предназначены для настенного размещения и надёжной фиксации порошковых огнетушителей. Конструкция должна исключать падение огнетушителя и обеспечивать быстрый и удобный доступ к нему. **1. Кронштейн для огнетушителя ОП-5 — 40 штук** Кронштейн настенный металлический с двумя загнутыми держателями, предназначенный для установки огнетушителя ОП-5. Основные характеристики: * внутренний диаметр посадочного места — до 160 мм; * ширина — 170 мм; * глубина от стены — 120 мм; * высота борта — 60 мм; * толщина металла — от 2,0 до 2,5 мм; * диаметр отверстия под крепление — 8,5 мм; * материал изготовления — сталь; * покрытие — антикоррозионное, порошковая окраска; * цвет — красный, RAL 3000; * единица измерения — штука. **2. Кронштейн для огнетушителя ОП-10 — 10 штук** Кронштейн настенный металлический с двумя загнутыми держателями, предназначенный для установки огнетушителя ОП-10. Основные характеристики: * внутренний диаметр посадочного места — до 170 мм; * ширина — 190 мм; * глубина от стены — 130 мм; * высота борта — 70 мм; * толщина металла — от 2,0 до 2,5 мм; * диаметр отверстия под крепление — 8,5 мм; * материал изготовления — сталь; * покрытие — антикоррозионное, порошковая окраска; * цвет — красный, RAL 3000; * единица измерения — штука. **3. Комплект крепёжных элементов** В комплект поставки каждого кронштейна должны входить: * анкерный болт с гайкой М8×60 мм, диаметр резьбы М8 — 2 штуки; * плоская шайба диаметром 8 мм — 2 штуки; * шестигранная гайка М8 — 2 штуки. Крепёжные элементы должны быть изготовлены из оцинкованной стали. Анкерные болты предназначены для крепления кронштейна к стене, плоские шайбы — для равномерного распределения нагрузки под гайкой, шестигранные гайки — для фиксации анкерных болтов. **4. Общие требования** Товар должен быть новым, ранее не использованным. Не допускаются механические повреждения, деформации, сколы покрытия и следы коррозии. Кронштейны должны быть пригодны для установки в помещениях медицинской организации. Все металлические поверхности должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. Поставка осуществляется в полной комплектации, включая указанные крепёжные элементы. Гарантийный срок на изделие — не менее 12 месяцев со дня поставки при наличии гарантии производителя. Допускается незначительное отклонение размеров в пределах ±5 мм в зависимости от производственной партии при условии сохранения функционального назначения и совместимости с соответствующим типом огнетушителя. СТ РК 1487-2006