Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17921116-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорынның қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83393739-ОИ2
Лоттың атауы:	Үлестіруші қорап
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Распред каробка круглый
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Астана даңғылы, 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойғаннан бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дөңгелек тарату қораптарының (қосылыс қораптарының) техникалық сипаттамалары олардың дизайнына (ашық немесе жасырын сымдар үшін), материалына және қорғаныс деңгейіне байланысты: Пішіні мен геометриясы: Дөңгелек (диаметрі әдетте 68 мм-ден 95 мм-ге дейін, биіктігі/тереңдігі 40-тан 45 мм-ге дейін). Қоршау материалы: Өртке төзімді немесе өздігінен сөнетін қасиеттері бар пластик (әдетте ABS, полипропилен, полистирол немесе ПВХ). Ішке кіруден қорғау (IP): IP30 — құрғақ, жабық кеңістіктер үшін (үлкен бөлшектерден қорғау). IP44 / IP54 / IP55 — ылғалдылығы жоғары немесе ашық ауада орнатылатын кеңістіктер үшін (шашыраулар мен шаңнан қорғау). Бекіту түрі: Сыртқы (бетіне орнатылған) — қабырғаға немесе төбеге дюбельдермен бекітілген. Ішкі (жасырын) — қабырғаға тереңдетілген. Жұмыс кернеуі: Әдетте 400 В дейін. Жұмыс температурасының диапазоны: Әдетте -25°C-тан +60°C-қа дейін (кейбір модельдер үшін -15°C-тан +60°C-қа дейін немесе орнату үшін -5°C-қа дейін). Кіреберістер/тығыздамалар саны: кабельдер мен гофрленген құбырлар үшін 3-тен 4-ке дейін тығыздалған немесе ашылатын кіреберістер.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17921116-1
Наименование закупки:	Приобретение товара для нужд предприятия
Номер лота:	№ 83393739-ОИ2
Наименование лота:	Коробка распределительная
Описание лота:	электрическая
Дополнительное описание лота:	Распред каробка круглый
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Астана, 1Б
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики круглых распределительных (распаечных) коробок зависят от их исполнения (для открытой или скрытой проводки), материала и степени защиты: Форма и геометрия: Круглая форма (диаметр чаще всего от 68 мм до 95 мм, высота/глубина от 40 до 45 мм). Материал корпуса: Пластик (чаще всего АБС-пластик, полипропилен, полистирол или ПВХ), обладающий негорючими или самозатухающими свойствами. Степень пылевлагозащиты (IP): IP30 — для сухих закрытых помещений (защита от крупных частиц). IP44 / IP54 / IP55 — для помещений с повышенной влажностью или наружного монтажа (защита от брызг и пыли). Тип монтажа: Наружный (накладной) — крепится к стене или потолку на дюбели. Внутренний (скрытый) — встраивается внутрь стены. Рабочее напряжение: Обычно до 400 В. Диапазон рабочих температур: В среднем от -25°C до +60°C (у отдельных моделей от -15°C до +60°C или от -5°C для монтажа). Количество вводов / сальников: От 3 до 4 герметичных или открывающихся вводов для кабелей и гофротруб.